

**Котел пищеварочный KAYMAN
КПЭ-60**



(Цена со склада в г.Москва)

100 604 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Пищеварочный котел KAYMAN КПЭ-60 предназначен для кипячения воды, приготовления первых, вторых и третьих блюд, варки овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена автоматическим управлением тепловым режимом работы от "сухого хода". Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,5 мм. Автоматическое управление тепловым режимом осуществляется в режиме двухступенчатого регулирования нагрева котла: разогрев и варка. Разогрев происходит на полной мощности, включаются все ТЭНы, варка - на пониженной мощности, отключается часть ТЭНов. Защита от "сухого хода" осуществляется с помощью электрода, включенного в цепь питания реле "сухого хода". Особенности: Предохранительный клапан двойного действия для выпуска пара из пароводяной рубашки и выпуска воздуха при возникновении разряжения. Заливное устройство для заполнения варочной ёмкости водой. Сливной кран для слива воды при промывке варочной ёмкости. Воронка с краном для заполнения пароводяной рубашки кипячёной водой и предварительного выпуска из неё воздуха. Контрольный водяной кран для контроля уровня воды в пароводяной рубашке. Пробка для спуска воды при промывке пароводяной рубашки. Пульт управления. Контрольно-измерительный прибор.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	4571
Производитель	KAYMAN
Страна производитель	Беларусь
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	0...+95
Исполнение	Стационарная
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	10
Длина, мм	700
Ширина, мм	800
Высота, мм	950
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Объем емкости, л	60
Кран слива	есть
Миксер	нет
Управление	электромеханическое
Подключение к водопроводу	есть
Время разогрева до рабочей температуры, мин	50
Возможность программирования	не предусмотрена
Вес нетто, кг	80
Статус в Москве	снят с производства
Стоимость доставки по Москве	600

Дополнительные характеристики: Мощность ТЭНа: 2х 5 кВт Рабочее давление в пароводяной рубашке: 50 кПа Время разогрева: 50 мин. Диаметр водопровода: 1/2	
---	--