

**Печь конвекционная Тесноeka EKF  
464 UD**



(Цена со склада в г.Москва)

**141 351 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Печь конвекционная Тесноeka EKF 464 UD отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Произведена по новейшим технологиям, собрана из высококачественных итальянских комплектующих. Конструкция печи позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство кухни. Детали оборудования выполнены из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов. Конвекционная печь Тесноeka EKF 464 UD серии Evolution предназначена для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания, а также в производственных цехах, деятельность которых связана с изготовлением гастрономических товаров. Функция принудительного охлаждения гарантирует защиту всех электрических компонентов устройства от перегрева. Внутреннее освещение и двойное термостойкое стекло в распашной двери позволяют наблюдать за процессом приготовления продуктов без необходимости открывания дверцы. Режимы работы: Режим конвекции (до 300 °C) Режим парообразования (до 100 °C) Комбинированный режим (от 50 до 300 °C) Особенности: 2 реверсивных вентилятора Инжекторный тип парообразования (прямой впрыск) Увеличенная теплоизоляция Охлаждение внешнего стекла двери Датчик открывания двери Отсутствие отверстий на стенках печи Новые дверные петли и крепления для легкой чистки Все детали выполнены из нержавеющей стали AISI 304 Уровень защиты: IPX3 !!! Для смягчения и

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Код товара                      | 18358                 |
| Производитель                   | Тесноeka (Техноэка)   |
| Страна производитель            | Италия                |
| Гарантия, мес                   | 12                    |
| Источник энергии                | Электричество         |
| Диапазон температур, °C         | +50...+300            |
| Напряжение, в                   | 380                   |
| Энергопотребление, кВт          | 6,4                   |
| Ширина, мм                      | 790                   |
| Глубина, мм                     | 750                   |
| Высота, мм                      | 635                   |
| Материал корпуса                | Нержавеющая сталь     |
| Количество уровней              | 4                     |
| Материал рабочей камеры         | нержавеющая сталь     |
| Управление                      | электромеханическое   |
| Подключение к водопроводу       | есть                  |
| Размер противней, мм            | 600x400               |
| Реверс вентилятора              | есть                  |
| Противней в комплекте, шт       | в комплект не входят  |
| Пароувлажнение                  | есть                  |
| Вес нетто, кг                   | 56.2                  |
| Вес в упаковке, кг              | 64                    |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 805x830x800           |
| Упаковка                        | гофрокороб на поддоне |
| Статус в Москве                 | под заказ             |
| Стоимость доставки по Москве    | 700                   |

декальцинирования водопроводной воды  
рекомендуется приобрести водоумягчитель.