

Охлаждаемый стол Atesy Ривьера
ОС-1200-02-О (с отверстием под
полку)



(Цена со склада в г.Москва)

128 802 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Охлаждаемый стол Atesy Ривьера ОС-1200-02-О (с отверстием под полку) предназначен для кратковременного хранения и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии. Блюда и продукты могут размещаться в охлаждаемой ванне стола в посуде, в фабричной упаковке или в гастроемкостях. Линия раздачи Ривьера второго поколения: Модернизированные направляющие. Новая конструкция позволяет передвигать поднос плавно, без вибраций. Сменная передняя панель по индивидуальному дизайну. Особенности конструкции:

- Конструкция сборная, бескаркасная.
- Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм.
- В столешницу установлена герметичная ванна размером 970x510x150 мм, выполненная из нержавеющей стали.
- В ванне могут размещаться гастроемкости GN 1/1 максимальной глубиной 150 мм - 3шт.
- Чтобы установить в ванну гастроемкости GN 1/2, 1/3, в комплект поставки входят съемные перемычки из нержавеющей стали П-образной формы.
- Температура полезного объема в пределах -2°C ...+10°C.
- Напитки и продукты в фабричной упаковке или тарелках могут размещаться непосредственно на дне ванны.
- В ванну

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Код товара | 18488 |
| Производитель | ATESY (Атеси) |
| Страна производитель | Россия |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 1200x700(1015*)x880 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон температур, °С | -2...+10 |
| Напряжение, в | 220 |
| Энергопотребление, кВт | 0,4 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Вес нетто, кг | 93 |
| Код производителя | 312665 |
| Статус в Москве | под заказ |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

можно засыпать чешуйчатый лед, на который можно разместить напитки в стеклянной или пластиковой таре. В этом случае необходимо обеспечить слив растаявшей воды в канализацию. • Для отвода воды, образующейся от таяния льда, на дне ванны предусмотрено сливное отверстие. • В холодильной системе используется хладагент R404A. • Ножки модуля выполнены из нержавеющей стали, имеют пластиковую опорную часть и регулируют высоту модуля в пределах ± 20 мм. • В комплект модуля входит направляющая для подносов (1200x315 мм), выполненная из нержавеющей стали. • Направляющая представляет собой сплошную поверхность с выпуклыми формовками для облегчения скольжения подносов. • Направляющая охлаждаемого стола может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность. • Вдоль всей фасадной части под столешницей расположена сменная декоративная панель 1200x190 мм. • Опционально данный модуль комплектуется 1-но, 2-х или 3-х ярусной полкой на выбор. • Полка отдельно может комплектоваться стеклянным козырьком для предотвращения попадания пыли и посторонних предметов на продукты. • В полке установлен светильник, освещающий столешницу. • Стол может дополнительно оснащаться комплектом подсветки передней панели. !!! Гастроемкости в комплект поставки не входят и поставляются отдельно. Каталог гастроемкостей.