

**Витрина холодильная Atesy Ривьера
ХВ-1200-02**



(Цена со склада в г.Москва)

277 160 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Витрина холодильная Atesy Ривьера ХВ-1200-02 предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных напитков, салатов, кисломолочных продуктов и других блюд, требующих хранения в охлажденном состоянии. Линия раздачи Ривьера

второго поколения: Модернизированные направляющие. Новая конструкция позволяет передвигать поднос плавно, без вибраций

Сменная передняя панель по индивидуальному дизайну Преимущества:

- Внутренний объем витрины равномерно охлаждается эффективной динамической системой, оснащенной мощным вентилятором
 - Температура полезного объема в диапазоне от +2 до +10 градусов, поддерживается во всех точках витрины, обеспечивая оптимальные условия для хранения продуктов
 - Три съемные перфорированные полки, выполненные из нержавеющей стали, не препятствуют распределению потоков холодного воздуха
 - Витрина, стенки которой изготовлены из стеклопакетов, имеет высокий уровень теплоизоляции, что способствует экономии электроэнергии
 - Самозакрывающиеся дверцы со стороны клиента, оснащенные механизмом, препятствуют потере холода
 - В верхней части витрины установлены две лампы: яркая подсветка позволяет представить Вашу продукцию в наиболее выгодном ракурсе
- Особенности

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	18508
Производитель	ATESY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	1200x700(1015*)x1805
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	+2...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,9
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Вес нетто, кг	186
Вес в упаковке, кг	200
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1340x850x2000
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	313151
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

конструкции:

- Конструкция сборная, бескаркасная.
- Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм.
- На столешнице смонтирована холодильная витрина.
- Боковые стенки и двери-«купе» со стороны обслуживающего персонала выполнены из стеклопакетов.
- Самозакрывающиеся дверцы со стороны покупателя изготовлены из оргстекла.
- Внутренняя часть витрины подсвечивается с помощью двух светильников.
- Витрина имеет три полки, которые выполнены из нержавеющей стали.
- Полки легко снимаются для осуществления санитарной обработки.
- Перфорация на полках позволяет холоду равномерно заполнять весь объем витрины.
- Охлаждение объема витрины осуществляется эффективной динамической системой, оснащенной мощным вентилятором.
- Температура полезного объема внутри витрины автоматически поддерживается в пределах +2°C ...+10°C.
- В холодильной системе используется хладагент R404A.
- Ножки модуля выполнены из нержавеющей стали, имеют пластиковую опорную часть и регулируют высоту модуля в пределах ± 20 мм.
- В комплект модуля входит направляющая для подносов (1200x315 мм), выполненная из нержавеющей стали.
- Направляющая представляет собой сплошную поверхность с выпуклыми формовками для облегчения скольжения подносов.
- Направляющая витрины может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность.
- Вдоль всей фасадной части под столешницей расположена сменная декоративная панель 1200x190 мм.
- В верхней фасадной части витрины размещен сменный фриз.
- Витрина может дополнительно оснащаться комплектом подсветки передней панели.