

**Пила ленточная Станкостроитель
В2-ФР-2П (350мм)**



(Цена со склада в г.Москва)

229 609 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Пила ленточная Станкостроитель В2-ФР-2П предназначена для разрезания отрубов мяса, она позволяет распиливать замороженное и свежее мясо, кости и мясо на костях, подходит для мясных и рыбных магазинов, столовых и мясоперерабатывающих предприятий.. Пила обладает высокой производительностью: при разрезании отрубов на порции массой 0,5 кг производительность 550кг/час. Расстояние между рабочим столом и кожухом пилы (вертикальный просвет) - 350 мм. Расстояние между пильным полотном и стойкой станины (горизонтальный просвет) - 480 мм. Эти показатели в совокупности дают возможность распиливать достаточно большие отрубы и даже туши диаметром до 350 мм. ООО ПТП «Станкостроитель» выпускает В2-ФР-2П с 1991 года. С начала выпуска изделия конструкция пилы постоянно совершенствуется. Изменена конструкция тормозного устройства, что позволяет более плавно останавливать движение пильного полотна после выключения пилы. Усовершенствовано ограждение пильного полотна. На подвижной каретке стола устанавливаются ролики из пластического материала, вместо стальных. Это сделало ход движения стола более плавным. С ноября 2010 года применяется электродвигатель с большим диаметром вала, на который установлен ведущий шкив привода пильного полотна.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	18753
Производитель	Станкостроитель
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	1055x1140x1972
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	2,2
Способ установки	Напольная
Длина полотна, мм	3680
Максимальная высота пропила, мм	350
Максимальная толщина пропила, мм	480
Количество скоростей	1
Размер рабочей поверхности, мм	800x900
Материал корпуса	Окрашенная сталь
Производительность, кг/час	550
Вес нетто, кг	270
Вес в упаковке, кг	310
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1100x1010x2155
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

Это полностью исключает поломку вала, даже при неожиданных рывках при распиловке костей. Технические характеристики Скорость движения пильногополотна 19,5 м/сек Толщина пильного полотна 0,7-0,9 мм Мощность электродвигателя 2,2 кВт Величина просвета между пильным полотном и стойкой станины 480 мм Величина просвета между рабочим столом и кожухом пилы 350 мм Количество кареток 2 Величина хода кареток 530 мм Габаритные размеры рабочего стола кареток 800х900 мм	
---	--