

**Посудомоечная машина Compack
X54E EXUS**



(Цена со склада в г.Москва)

244 008 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина Compack X54E серии EXUS используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и столовых приборов. Модель оснащена электронной панелью управления и подключением к горячей и холодной воде. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация: Корзина для стаканов
Корзина для тарелок на 18 мест
2 держателя для приборов

Особенности:
Цикл самоочистки в конце дня позволяет предотвратить образование внутри известкового налета
Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры
Непрерывная самодиагностика
Простота техобслуживания

Дополнительные характеристики:
Диаметр моющего рукава: 180 мм
Высота корзины: 100 мм
Расход воды за цикл: 2 л
Объем: Бойлер: 7,3 л
Моечная ванна: 26 л
Мощность: Бойлер: 2,5 кВт
ТЭН: 2,6 кВт
Моющий насос: 0,52 кВт
Жесткость воды: 7-10 °f
Размер габаритов: GN 1/1 (530x325 мм)

Опции (приобретаются дополнительно):
Наклонная корзина для винных бокалов размером 500x500x170 мм
Корзина для противней с 4 делениями размером 500x500x200 мм
Насос мощностью 0,368 кВт
Сливной насос мощностью 0,04 кВт
Двойные стенки для термозвукоизоляции и верхняя панель
Комплект фильтров
Ножки из нержавеющей стали высотой от 50 до 70

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19530
Производитель	COMPACK
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Минимальная t подключаемой воды, °C	55
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3,12
Ширина, мм	585
Глубина, мм	680
Высота, мм	815
Производительность по корзинам, шт	40
Производительность по тарелкам, шт	720
Помпа слива	нет
Максимальная высота стакана, мм	310
Количество режимов мойки	4
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	90/110/120/300
Количество корзин в комплекте, шт	3
Размер корзины	500x500
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	26
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	69
Вес в упаковке, кг	75
Габариты в упаковке, мм (ШxДxВ)	650x750x1000
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	1000

мм !!! Для смягчения и декарльцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.