

**Посудомоечная машина Omniwash
Jolly 50 T**



(Цена со склада в г.Москва)

140 842 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина Omniwash Jolly 50 используется на предприятиях общественного питания для мытья посуды и кухонной утвари. Модель оснащена механической панелью управления. Посудомоечная машина Omniwash Jolly 50 оснащена дозатором ополаскивающего средства и насосом мойки. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304 18/10. Особенности: Нагревательный элемент Incosou с прямым нагревом и минимальным энергопотреблением Насос мойки

Дополнительные характеристики:
Производительность: 1500 стаканов/час
Температура: Мойка: 55 °C Ополаскивание: 85 °C Мощность: Помпа: 0,75 кВт Бойлер: 6 кВт ТЭН ванны: 2,2 кВт Емкость: Бойлер: 8 л Ванна: 29 л Расход воды: 420 л/мин. Давление: от 2 до 4 бар Максимальный уровень шума: 60 дБ Подключение воды: ¾" / 31

Опции (приобретаются дополнительно): Верхняя панель из нержавеющей стали Нижняя панель из нержавеющей стали !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19539
Производитель	OMNIWASH
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Максимальная t подключаемой воды, °C	50
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	6,75
Ширина, мм	590
Глубина, мм	622
Высота, мм	814
Производительность по корзинам, шт	30
Производительность по тарелкам, шт	540
Помпа слива	нет
Максимальная высота стакана, мм	320
Производительность по стаканам	540
Количество режимов мойки	1
Длительность цикла, сек	120
Размер корзины	500x500
Управление	электромеханическое
Объем воды, заливаемой в ванну, л	29
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	51
Вес в упаковке, кг	55
Габариты в упаковке, мм (ШxДxВ)	650x800x950
Упаковка	гофрокороб
Комплектация	корзина для стаканов, корзина для тарелок и держатель для приборов
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	700