

**Стakanомоечная машина SMEG
UG405DMS**



(Цена со склада в г.Москва)

177 498 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Стakanомоечная машина Smeg UG405DMS серии Ecoline со встроенной системой HTR и со встроенным водоумягчителем непрерывного цикла используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электронным управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 2 шт. - PB40G01 - Кассета универсальная с плоским дном 1 шт. - PNOOS01 - Кассета для столовых приборов с одним отсеком Особенности: Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки Функция "Экстра ополаскивание" для

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19553
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Максимальная t подключаемой воды, °C	60
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2,6
Ширина, мм	440
Глубина, мм	530
Высота, мм	710
Производительность по корзинам, шт	40
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	310
Количество режимов мойки	3
Длительность цикла, сек	90/150/240
Размер корзины	400x400
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	8
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	40
Вес в упаковке, кг	46
Габариты в упаковке, мм (ШxДxВ)	860X510X630
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

продолжительного ополаскивания
Перильстатический дозатор
ополаскивающего средства: электронное
управление Перильстатический дозатор
мощного средства: электронное управление
Бойлер с возможностью полного слива воды
Термостоп для контроля температуры воды
ополаскивания Динамическая 3-х
ступенчатая система фильтрации,
интегрированная в сливном насосе для
отделения осадка и контроля уровня воды в
баке Функция "Режим ожидания"
ограничивает работу нагревательных
элементов в период простоя машины Мягкий
старт насоса мойки Система
самодиагностики с сообщением ошибки
Цельнотянутые направляющие для корзин
Система ополаскивания с атмосферным
бойлером и насосом ополаскивания (NTR)
Моющие и ополаскивающие рукава легко
снимаются для удобства обслуживания
Дополнительные характеристики:
Количество программ: 3 Полезная высота
загрузки: 310 мм !!! Для смягчения и
декальцинирования водопроводной воды
рекомендуется приобрести водоумягчитель.