

**Посудомоечная машина Smeg
UD500DS**



(Цена со склада в г.Москва)

191 155 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Smeg UD500DS серии Ecoline со встроенным водоумягчителем непрерывного цикла используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханическим управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: PB50G01 - кассета универсальная PB50D01 - кассета для тарелок PHOOS02 - кассета для столовых приборов

Особенности:
Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление
Система ополаскивания: давление

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19557
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	220/380
Энергопотребление, кВт	5,7
Ширина, мм	580
Глубина, мм	600
Высота, мм	820
Производительность по корзинам, шт	40
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	365
Количество режимов мойки	2
Длительность цикла, сек	90/150
Размер корзины	500x500
Управление	электромеханическое
Объем воды, заливаемой в ванну, л	13
Вес нетто, кг	36
Вес в упаковке, кг	40
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

водопроводной сети с 2 температурными режимами: 71 / 85 °С Бойлер с возможностью полного слива воды Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке Функция "Режим ожидания" ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины Автоматическая мойка бака Мягкий старт насоса мойки Система самодиагностики с сообщением ошибки Цельнотянутые направляющие для корзин Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла

Дополнительные характеристики:
Количество программ: 2 Полезная высота загрузки: 365 мм Объем: Моечный бак: 13 л Бойлер: 6 л Потребление воды: 3,2 л/цикл Напряжение / мощность: 380 В / 5,7 кВт 220 В / 3,2 кВт Мощность: Бойлер: 5 кВт ТЭН моечного бака: 2 кВт Сливная помпа: 0,7 кВт