

Посудомоечная машина Smeg  
UD503DS



(Цена со склада в г.Москва)

**194 948 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Smeg UD503DS серии Ecoline со встроенным водоумягчителем непрерывного цикла используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электронным управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией.

Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация: PB50G01 -  
кассета универсальная PB50D01 - кассета для тарелок PHOOS02 - кассета для столовых приборов  
Особенности: Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки Функция "Экстра ополаскивание" для

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	19558
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	220/380
Энергопотребление, кВт	5,7
Ширина, мм	580
Глубина, мм	600
Высота, мм	820
Производительность по корзинам, шт	40
Помпа слива	есть
Количество режимов мойки	3
Длительность цикла, сек	90/150/240
Размер корзины	500x500
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	13
Вес нетто, кг	36
Вес в упаковке, кг	40
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

продолжительного ополаскивания  
Перильстатический дозатор  
ополаскивающего средства: электронное  
управление Перильстатический дозатор  
моющего средства: электронное управление  
Бойлер с возможностью полного слива воды  
Термостоп для контроля температуры воды  
ополаскивания Динамическая 3-х  
ступенчатая система фильтрации,  
интегрированная в сливном насосе для  
отделения осадка и контроля уровня воды в  
баке Функция "Режим ожидания"  
ограничивает работу нагревательных  
элементов в период простоя машины  
Автоматическая мойка бака Мягкий старт  
насоса мойки Система самодиагностики с  
сообщением ошибки Цельнотянутые  
направляющие для корзин Моющие и  
ополаскивающие рукава легко снимаются  
для удобства обслуживания Встроенный  
водоумягчитель непрерывного цикла  
Дополнительные характеристики:  
Количество программ: 3 Полезная высота  
загрузки: 365 мм Объем: Моечный бак: 13 л  
Бойлер: 6 л Потребление воды: 3,2 л/цикл  
Напряжение / мощность: 380 В / 5,7 кВт 220  
В / 3,2 кВт Мощность: Бойлер: 5 кВт ТЭН  
моечного бака: 2 кВт Сливная помпа: 0,7 кВт