

Посудомоечная машина Smeg  
UD505DS



(Цена со склада в г.Москва)

**210 920 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Smeg UD505DS серии Ecoline со встроенной системой HTR и со встроенным водоумягчителем непрерывного цикла используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электронным управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: PB50G01 -

кассета универсальная PB50D01 - кассета для тарелок PHOOS02 - кассета для столовых приборов Особенности: Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки Система ополаскивания с атмосферным бойлером и

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	19559
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	220/380
Энергопотребление, кВт	5,7
Ширина, мм	580
Глубина, мм	600
Высота, мм	820
Производительность по корзинам, шт	40
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	365
Количество режимов мойки	3
Длительность цикла, сек	90/150/240
Размер корзины	500x500
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	13
Вес нетто, кг	36
Вес в упаковке, кг	40
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

насосом ополаскивания (HTR) Встроенный водоумягчитель      Функция      "Экстра ополаскивание"      для продолжительного      ополаскивания Перильстатический      дозатор ополаскивающего средства: электронное управление      Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление Бойлер с возможностью полного слива воды Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания      Динамическая      3-х ступенчатая      система      фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке      Функция      "Режим ожидания" ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины Автоматическая мойка бака Мягкий старт насоса мойки Система самодиагностики с сообщением ошибки      Цельнотянутые направляющие для корзин Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания

Дополнительные характеристики:  
Количество программ: 3      Полезная высота загрузки: 365 мм      Объем: Моечный бак: 13 л      Бойлер: 6 л      Потребление воды: 3,2 л/цикл      Напряжение / мощность: 380 В / 5,7 кВт 220 В / 3,2 кВт      Мощность: Бойлер: 5 кВт ТЭН моечного бака: 2 кВт      Сливная помпа: 0,7 кВт