

Купольная посудомоечная машина  
SMEG Ecoline HTY500D



(Цена со склада в г.Москва)

**337 685 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Посудомоечная машина купольного типа Smeg HTY500D с одинарными стенками полностью произведена в Италии и предназначена для баров, ресторанов, столовых, гостиниц и других предприятий общественного питания. Благодаря высокотехнологичной системе мытья, посудомоечная машина Smeg позволяет сократить эксплуатационные расходы и получить качественный результат в сочетании с оригинальным дизайном. Особенности: Электромеханическая панель управления (2 программы) Программа 'Stand-

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	19586
Производитель	SMEG (Смег)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	9,7
Ширина, мм	620
Глубина, мм	730
Высота, мм	1530
Производительность по корзинам, шт	60
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	440
Количество режимов мойки	2
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	90/150
Размер корзины	500x500
Управление	электромеханическое
Объем воды, заливаемой в ванну, л	17
Функция холодного ополаскивания	нет
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

бу' для экономии энергии в режиме ожидания Дозатор моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием Дозатор ополаскивающего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания Помпа слива Система самодиагностики с сигнализацией неисправности Система мытья: Мягкий старт насоса мойки Характеристики: Кассет в час: 40 / 20 Полезная высота загрузки: 440 мм Мощность бойлера: 9 kW Мощность ТЭНа моечного бака: 2,2 kW Мощность сливной помпы: 0,7 kW Максимальная температура поступающей воды: 60 °C Потребление воды за цикл: 3,2 л Объем моечного бака: 17 л Объем бойлера: 8 л Высота машины с поднятым куполом: 2102 мм Конструкция: Конструкция из нержавеющей стали Цельнотянутые направляющие для корзин Бойлер с возможностью полного слива воды Внутренний бак с закругленными углами Купол с одинарными стенками Система ополаскивания: Давление водопроводной сети Термоакустическая изоляция: купол Система фильтрации: Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке Моющие/Ополаскивающие рукава: 2 моющих рукава из нержавеющей стали 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали Комплектация PB50D01 - Кассета для тарелок , 18 штук Ø250 мм PB50G01 - Кассета универсальная с плоским дном PNOOS03 - Кассета для столовых приборов с шестью отсеками !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.