

Купольная посудомоечная машина
SILANOS NE1300



(Цена со склада в г.Москва)

305 180 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина SILANOS NE1300 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Модель оснащена цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и двойными фильтрами, самосливной моещей помпой и автоматическим запуском при закрытом куполе. Машина комплектуется дозатором ополаскивающего средств. Корпус,

моечный бак и рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация: Кассета для 18 тарелок
Кассета для стаканов
Кассета для приборов

Дополнительные характеристики:
Производительность: 20 / 30 / 48 кассет/ч
360 / 540 / 864 тарелок/ ч 720 / 1080 / 1728
стаканов/ч Производительность сливной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Код товара | 19656 |
| Производитель | SILANOS |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Максимальная t подключаемой воды, °C | 55 |
| Напряжение, в | 380 |
| Энергопотребление, кВт | 7,1 |
| Ширина, мм | 655 |
| Глубина, мм | 770 |
| Высота, мм | 1505 |
| Производительность по корзинам, шт | 48 |
| Производительность по тарелкам, шт | 864 |
| Помпа слива | нет |
| Максимальная высота стакана, мм | 405 |
| Количество режимов мойки | 3 |
| Длительность цикла, сек | 75/120/180 |
| Размер корзины | 500x500 |
| Управление | электронное |
| Объем воды, заливаемой в ванну, л | 35 |
| Функция холодного ополаскивания | нет |
| Вес нетто, кг | 128 |
| Вес в упаковке, кг | 147 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 900x900x1700 |
| Упаковка | деревянная обрешетка |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

помпы: 317 л/мин. Полезная высота загрузки: 405 мм Объем моечного бака: 35 л Объем бойлера: 5,5 л Расход воды за цикл: 3 л Мощность бойлера: 6 кВт Мощность ТЭНа моечного бака: 3 кВт Мощность сливной помпы: 0,75 кВт Температуры мойки / полоскания 55 / 84 °С Давление подаваемой воды: 200-400 кПа Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF Опции (приобретаются дополнительно): Теплообменник Помпа ополаскивания Сливной насос Встроенный смягчитель воды (макс. 20° dF) Дозатор моющего средства Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °С !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.