

Низкотемпературная холодильная
миникамера Polair KXH-1,44 Minicella
MB



(Цена со склада в г.Москва)

197 785 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Модульная морозильная миникамера KXH-1,44 MB "Minicella" от российского производителя POLAIR - это удачное сочетание проверенных технологий и новаторского подхода. По сути, низкотемпературная холодильная камера KXH-1,44 MB "Minicella" - это промежуточное звено между профессиональным морозильным шкафом большого объема и холодильной камерой. Компактная, но при этом вмещающая почти 1500 литров, миникамера KXH-1,44 MB "Minicella" станет настоящей находкой для компаний занимающихся кейтерингом или организацией выездных мероприятий. Благодаря модульному типу конструкции низкотемпературная камера KXH-1,44 MB "Minicella" легко разбирается на одном объекте и быстро собирается на другом. Стены, пол и потолок камеры выполнены из сэндвич - панелей соединением "шип-паз" толщиной 80 мм, которые легко защелкиваются между собой при монтаже. В качестве холодильной машины применяется низкотемпературный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19839
Производитель	POLAIR (Полаир)
Толщина сэндвич-панелей, мм	80
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м ³	1.44
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	1150
Высота, мм	2615
Дверь камеры	распашная
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	840
Ширина, мм (внутр.)	840
Высота, мм (внутр.)	2040
Перенавешивание двери	возможно
Вес нетто, кг	174
Вес в упаковке, кг	314
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

моноблок POLAIR потолочной серии, который легко устанавливается в посадочное отверстие на потолочной панели камеры. Температурный режим поддерживаемый в камере не превышает -18°C и регулируется с помощью выносного пульта управления, который, при помощи магнита, крепится на стену холодильной камеры в удобном для обслуживающего персонала месте. С целью предотвращения примерзания двери и нарушения геометрии по причине разницы внешнего и внутреннего давлений, морозильная камера КХН-1,44 МВ "Minicella" стандартно комплектуется низкотемпературным комплектом, в который входит ПЭН обогрева контура дверного полотна и клапан выравнивания давления. Опционально холодильная миникамера КХН-1,44 МВ "Minicella" может быть укомплектована полками и пандусом для заезда тележек-шпилек.