

**Плита индукционная на открытой  
подставке Кобор I7-2S**



(Цена со склада в г.Москва)

**106 881 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Индукционная плита Кобор I7-2S серии 700 для приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Нагрев поверхности осуществляется почти мгновенно, а выделяемое тепло генерируется только на посуде, сама же плита нагревается незначительно, что позволяет избежать ожогов и потери тепла. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, варочная панель - из монолитной высокопрочной стеклокерамики.

Оснащение.....подставка (стенд)

Особенности: 13 режимов нагрева с индикацией выбранного: первые 5 режимов для приготовления деликатных блюд и подогрева, с 6 режима - кипячение Плавный нагрев при небольшой мощности Таймер до 180 минут для каждой конфорки с отдельным дисплеем Одним регулятором выбирается режим приготовления и устанавливается таймер для простоты управления и надежности Дополнительные ферромагнитные элементы термодатчика в центре катушки для точного поддержания заданного режима 3 вентилятора (Ø 120 мм) для каждой конфорки для быстрого охлаждения Блок автоматических выключателей при необходимости легко снимается, упрощая замену Специальный дренаж под вентиляционными отверстиями сзади плиты, не позволяющий при проливе жидкости попасть внутрь Легкосъемный

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	4963
Производитель	КОВОР
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	2
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	7
Ширина, мм	400
Глубина, мм	700
Высота, мм	870
Способ установки	Напольная
Диапазон температур духового шкафа, °С	+60...+240
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Управление	электронное
Вес нетто, кг	30
Вес в упаковке, кг	34
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	430x740x900
Упаковка	гофрокороб
Код производителя	190065
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

жировой лабиринтный фильтр Регуляторы с противоскользящими гранями для удобного управления Открытая подставка с полкой для размещения кухонных принадлежностей Регулируемые по высоте ножки  
Дополнительные характеристики: Мощность конфорки: 3,5 кВт Диаметр катушки нагрева: 220 мм Толщина стеклокерамики: 6 мм