

Плита индукционная на  
полузакрытой подставке Кобор  
I7-2S1



(Цена со склада в г.Москва)

**101 018 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Индукционная плита Кобор I7-2S1 серии 700 предназначена для приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Нагрев поверхности осуществляется почти мгновенно, а выделяемое тепло генерируется только на посуде, сама же плита нагревается незначительно, что позволяет избежать ожогов и потери тепла. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, варочная панель - из монолитной высокопрочной стеклокерамики. Оснащение.....подставка (стенд) Особенности: 13 режимов нагрева с индикацией выбранного: первые 5 режимов для приготовления деликатных блюд и подогрева, с 6 режима - кипячение Плавный нагрев при небольшой мощности Таймер до 180 минут для каждой конфорки с отдельным дисплеем Одним регулятором выбирается режим приготовления и устанавливается таймер для простоты управления и надежности Дополнительные ферромагнитные элементы термодатчика в центре катушки для точного поддержания заданного режима 3 вентилятора (Ø 120 мм) для каждой конфорки для быстрого охлаждения Блок автоматических выключателей при необходимости легко снимается, упрощая замену Специальный дренаж под вентиляционными отверстиями сзади плиты,

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	4966
Производитель	КОВОР
Страна производитель	Россия
Количество конфорок	2
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	7
Ширина, мм	400
Глубина, мм	700
Высота, мм	870
Способ установки	напольный
Диапазон температур духового шкафа, °C	+60...+240
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Управление	электронное
Вес нетто, кг	36
Вес в упаковке, кг	41
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

не позволяющий при проливе жидкости  
попасть внутрь Легкосъемный жировой  
лабиринтный фильтр Регуляторы с  
противоскользящими гранями для удобного  
управления Полузакрытая подставка с  
полкой для размещения кухонных  
принадлежностей Регулируемые по  
высоте ножки Дополнительные  
характеристики: Мощность конфорки:  
3,5 кВт Диаметр катушки нагрева: 220 мм  
Толщина стеклокерамики: 6 мм