

Плита индукционная на закрытой
подставке Кобор I7-4S2



(Цена со склада в г.Москва)

159 057 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Индукционная плита Кобор I7-4S2 серии 700 предназначена для приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Нагрев поверхности осуществляется почти мгновенно, а выделяемое тепло генерируется только на посуде, сама же плита нагревается незначительно, что позволяет избежать ожогов и потери тепла. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, варочная панель - из монолитной высокопрочной стеклокерамики. Оснащение.....шкаф для инвентаря Особенности: 13 режимов нагрева с индикацией выбранного: первые 5 режимов для приготовления деликатных блюд и подогрева, с 6 режима - кипячение Плавный нагрев при небольшой мощности Таймер до 180 минут для каждой конфорки с отдельным дисплеем Одним регулятором выбирается режим приготовления и устанавливается таймер для простоты управления и надежности Дополнительные ферромагнитные элементы термодатчика в центре катушки для точного поддержания заданного режима 3 вентилятора (Ø 120 мм) для каждой конфорки для быстрого охлаждения Блок автоматических выключателей при необходимости легко снимается, упрощая замену Специальный дренаж под вентиляционными отверстиями сзади плиты, не позволяющий при проливе жидкости

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	4970
Производитель	КОВОР
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	4
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	14
Ширина, мм	700
Глубина, мм	700
Высота, мм	870
Способ установки	напольный
Диапазон температур духового шкафа, °C	+60...+240
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Управление	электронное
Вес нетто, кг	60
Вес в упаковке, кг	69
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

попасть внутрь лабиринтный фильтр противоскользящими гранями для удобного управления ножки Мощность конфорки: 3,5 кВт катушки нагрева: 220 мм стеклокерамики: 6 мм	Легкосъемный жировой Регуляторы с Регулируемые по высоте Дополнительные характеристики: Диаметр Толщина
--	--