

**Льдогенератор Hoshizaki IM-130NE-  
НС**



(Цена со склада в г.Москва)

**804 617 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Льдогенератор Hoshizaki IM130NE предназначен для производства кубикового льда. Такой лед идеален для готовых прохладительных напитков и для охлаждения емкостей с жидкостями в ресторанах, отелях и барах. В льдогенераторах Hoshizaki серии IM используется особая закрытая система формирования льда — на выходе лёд не имеет в своём составе примесей, обладает высокой твёрдостью, долго не тает

Особенности: Микрокомпьютерное управление для контроля и корректировки процесса приготовления льда при необходимости  
Функция автоматической промывки для поддержания системы в чистом состоянии  
Дверцы с быстросъемными уплотнениями для предотвращения проникновения внутрь тепла и загрязнений,

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	20728
Производитель	Hoshizaki
Страна производитель	Великобритания
Габариты, мм (ДхШхВ)	704x506x1200
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,7
Охлаждение	воздушное
Форма льда	кубиковая
Производительность, кг/сутки	130
Бункер для льда	есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	76
Вес в упаковке, кг	84
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	830x620x1395
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

простоты очистки и обслуживания оборудования Легкая чистка воздушного фильтра без помощи специалистов

Характеристики: Производительность при температуре окружающей среды +10 °С и температуре воды +10 °С: 130 кг/сутки  
Производительность при температуре окружающей среды +21 °С и температуре воды +15 °С: 112 кг/сутки  
Производительность при температуре окружающей среды +32 °С и температуре воды +21 °С: 96 кг/сутки  
Размер кубиков: L (28x28x32 мм) Производительность за цикл: 1,8 кг / 80 кубиков  
Длительность цикла: 22 минуты  
Расход воды: 2,3 л / 1 кг льда  
Температура окружающей среды: +1...+40 °С  
Температура используемой воды: +5...+35 °С  
Хладагент: R290a  
Высота ножек: 90-130 мм  
Вместимость бункера: 50 кг  
Подключение / отвод воды: 3/4 " Давление: от 0,7 до 7,8 бар (!)  
Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.