

**Холодильный шкаф Ариада
RAPSODY R700MS**



(Цена со склада в г.Москва)

73 389 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильный шкаф Ариада R700 MS линии Рапсодия предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания. Нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга - в отличие от верхнего, позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку. Цельнозаливной корпус модели с толщиной стенки 55 мм облицован

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	20827
Производитель	Ариада
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	0...+8
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,48
Ширина, мм	800
Глубина, мм	725
Высота, мм	1980
Внутренний объем, л	542
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Расположение агрегата	нижнее
Количество дверей	1
Исполнение двери	стеклянная
Количество полок	5
Энергопотребление, кВт/сутки	7,1
Цвет	белый
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канапе	нет
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Контроллер	ELIWELL
Тип оттайки	автоматическая
Тип двери	распашная
Вес нетто, кг	138
Вес в упаковке, кг	147
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	1000

оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Шкаф
холодильный R700MS особенности:
Встроенный холодильный агрегат
Испаритель с вентилятором Электронный
блок управления Боковое освещение
Размораживание: автоматическое без ТЭНа
Хладагент: R404A Характеристики:
Полезный объём: 542 л
Холодопроизводительность: 0,577 кВт (при
t° кипения -10 °C, t° конденсации 40 °C)
Площадь выкладки: 2 м2 Площадь полки:
0,338 м2 Шаг регулирования высоты полки:
12,5 мм Статическая нагрузка на полку: 50
кг Расход электроэнергии: 7,1 кВт*ч/сутки
Температура окружающей среды: от 12 до
32 °C Внутренние размеры: 690x550x1515 мм