

**Холодильный шкаф Ариада
RAPSODY R1400MS**



(Цена со склада в г.Москва)

104 365 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильный шкаф Ариада R1400 MS линии Рапсодия предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания. Нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга - в отличие от верхнего, позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку. Цельнозаливной корпус модели с толщиной стенки 55 мм облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Особенности: Встроенный холодильный агрегат Испаритель с вентилятором Электронный блок управления Верхнее освещение Размораживание: автоматическое без ТЭНа Распашная дверь с возвратным механизмом Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию Концевые выключатели вентилятора и подсветки Характеристики: Полезный объем: 1188 л Холодопроизводительность: 0,96 кВт (при t° кипения -10 °С, t° конденсации 40 °С) Площадь выкладки: 4,26 м2 Площадь полки: 0,365 м2 Шаг регулирования высоты полки:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	20837
Производитель	Ариада
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	0...+8
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,697
Ширина, мм	1600
Глубина, мм	725
Высота, мм	1980
Внутренний объем, л	1188
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Внутренняя обшивка	окрашенный металл
Расположение агрегата	нижнее
Количество дверей	2
Исполнение двери	стеклянная
Количество полок	10
Энергопотребление, кВт/сутки	9,1
Цвет	белый
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Контроллер	ELIWELL
Тип оттайки	автоматическая
Перенавешивание двери	невозможно
Тип двери	распашная
Вес нетто, кг	219
Вес в упаковке, кг	233
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1650x800x2150
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	1000

12,5 мм Статическая нагрузка на полку: 50
кг Расход электроэнергии: 9,1 кВт*ч/сутки
Температура окружающей среды: от 12 до
32 °С Внутренние размеры: 1490x550x1515
мм