

**Пароконвектомат Abat ПКА
10-1/1ПП2**



(Цена со склада в г.Москва)

508 257 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1 ПП2 предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена подсветкой и дверью с двойным остеклением, где внутреннее стекло является теплоотражающим, что дополнительно сберегает тепловую энергию. Открывающееся внутреннее стекло позволяет полностью мыть стекла с двух сторон, а также предотвращает формирование конденсата. Корпус и внутренняя отделка выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Особенности: 120 готовых + 360 собственных программ (до 4 этапов приготовления в каждой) 12 режимов работы Возможность работы в ручных режимах: Конвекция Конвекция + пар Пар Дополнительные режимы и функции: Регенерация Расстойка Охлаждение Разогрев Низкотемпературный пар Режим «Дельта-Т» - автоматическое поддержание

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1295
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+30...+270
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	12,5
Ширина, мм	840
Глубина, мм	862
Высота, мм	1055
Количество уровней	10
Тип парообразования	бойлерный
Управление	электронное
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	145
Вес в упаковке, кг	202
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	920x950x1280
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	11000009757
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

постоянной разницы между температурой внутри продукта и температурой в камере позволяет деликатно готовить блюда при минимальных потерях веса и влаги Режим отложенного старта Парогенератор для образования пара Сенсорная панель управления высокого разрешения на русском языке Регулировка влажности (от 0 до 100 %) Вентилятор с 5 скоростями вращения Многоточечный температурный щуп Автоматика для быстрого выхода на рабочий режим Автоматическая мойка с 3 режимами: быстрая, полная и средняя Мойка с двумя типами моющих средств - жидкими и твердыми в виде таблеток Разъем USB для записи данных Система самодиагностики Ручной душ Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением

Дополнительные характеристики:

Количество воздушных ТЭНов: 3 Количество ТЭНов парогенератора: 3 Точность поддерживаемой температуры: ± 1 °C Время разогрева пароконвектомата до температуры, не более: Конвекция (240 °C): 8 мин. Пар (100 °C): 9 мин. Пар при низкой температуре (98 °C): 9 мин. Комбинированный режим (250 °C): 14 мин. Расход электроэнергии для поддержания температуры, не более: Конвекция (240 °C): 3 кВт*ч Пар (100 °C): 3,3 кВт*ч Пар при низкой температуре (98 °C): 3,2 кВт*ч Комбинированный режим (250 °C): 6 кВт*ч Давление воды в водопроводной системе: 100÷600 кПа (1÷6 кгс/см²) Расход воды при работе на режиме Пар: 7 л/ч Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентилятора: 0,37 кВт Номинальная потребляемая мощность воздушных ТЭНов: 12 кВт Номинальная потребляемая мощность ТЭНов парогенератора: 9 кВт Номинальная мощность ламп освещения: 2x 25 (50) кВт Освещенность в камере пароконвектомата, не менее: 300 Лк Глубина гастроремкостей GN 1/1, не более: 65 мм Номинальная расчетная нагрузка на функциональную емкость GN 1/1 глубиной 40 мм, не более: 3 кг Средний срок службы пароконвектомата, не менее: 12 лет Габариты в упаковке: 950x920x1280 мм Объём упаковки: 1,12 м³ !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.