

**Посудомоечная машина SILANOS
NE700**



(Цена со склада в г.Москва)

146 003 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Silanos NE700 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено механической панелью управления, микровыключателем, моечным баком с системой фильтрации и одинарной изоляцией, дверцей с двойной изоляцией для уменьшения уровня шума и тепловыделения. Дверца, моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали. Комплектация: Кассета универсальная 2 кассеты на 18 тарелок Кассета для чайных ложек Шланг для подвода воды Шланг сливной Силовой кабель
Дополнительные характеристики:
Производительность: Общая: 720 стаканов/ч
Сливная помпа: 261 л/мин. Полезная высота загрузки: 320 мм Объем: Моечный бак: 26 л Бойлер: 5,5 л Расход воды за цикл: 2,5 л Мощность: Бойлер: 4,5 кВт ТЭН моечного бака: 2 кВт Сливная помпа: 0,4 кВт Температура: Мойка / полоскание: 55 / 85 °C Подаваемая вода: 55 °C Давление подаваемой воды: 200-400 кПа Жесткость

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	23002
Производитель	SILANOS
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Максимальная t подключаемой воды, °C	50
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	4,9
Ширина, мм	565
Глубина, мм	610
Высота, мм	825
Производительность по корзинам, шт	20
Производительность по тарелкам, шт	360
Помпа слива	нет
Максимальная высота стакана, мм	320
Производительность по стаканам	540
Количество режимов мойки	1
Длительность цикла, сек	180
Размер корзины	500x500
Управление	электромеханическое
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	68
Вес в упаковке, кг	78
Комплектация	1 универсальная кассета, 1 кассета для тарелок, 1 кассета для столовых приборов
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

подаваемой воды: 7-12 °dF Опции (заказываются отдельно): Мощность: Общая: 3,9 кВт Бойлер: 3,5 кВт Цикл мойки: 120 сек. Производительность: 32 кассет/ч, 576 тарелок/ч, 1152 стаканов/ч Дозатор моющего средства Моющая помпа Смягчитель воды Электронная панель управления (EVO) Панель управления DIGIT HY-NRG: атмосферный бойлер / помпа ополаскивания / система разрыва струи Холодное ополаскивание после стирки Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °C. Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12° dF. При встроенном смягчителе подключается к холодной воде (< 30°C). !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.	
--	--