


**Зонт приточно-вытяжной
пристенный Техно-ТТ МВО-1,0МС**



(Цена со склада в г.Москва)

24 965 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Зонт приточно-вытяжной пристенный Техно-ТТ МВО-1,0МС предназначен для улавливания избыточного количества влаги и энергии, которые неизменно образуются над тепловым оборудованием в процессе готовки. Кроме того, зонт приточно-вытяжной пристенный «втягивает» в себя продукты сгорания и капли жира, которые в противном случае оседали бы на предметах мебели и кухонной утвари. Поэтому зонт вытяжной для кафе, ресторана или столовой является оборудованием, которое формирует микроклимат в помещении и защищает сотрудников «горячего цеха». Например, от попадания в органы дыхательной системы гари, а также от травматизма, вызванного появлением нежелательных веществ – воды и жира, на полу помещения. Зонт приточно-вытяжной пристенный Техно-ТТ МВО-1,0МС целиком изготовлен из пищевой нержавеющей стали. Для качественной очистки воздуха предусмотрен лабиринтный фильтр. Удаление из воздуха аэрозолей масла, продуктов горения и пыли происходит в результате конденсации и выпадения осадка. Через сливной кран из вытяжного зонта удаляется поступившая с горячим воздухом вода. Для очищения фильтров используют средства бытовой химии без абразивных частиц. Проводить эту процедуру производитель рекомендует 1 раз в неделю. Дополнительные характеристики: Бескаркасная модель. Сопротивление вытяжного фильтра при расходе воздуха 500 м³/ч: не более 7 кг/м². Фильтры: Рассеиватель приточный: 915x160 мм. Фильтр вытяжной: 915x430

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	23730
Производитель	ТЕХНО-ТТ
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Исполнение	Приточно-вытяжной
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	700
Высота, мм	580
Способ установки	Пристенный
Форма зонта	Прямоугольная трапеция
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Вес нетто, кг	25,4
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

мм Объем упаковки: 0,46 м3