

**Кипятильник ATESY Фонтан
АКНЭ-25**



(Цена со склада в г.Москва)

40 799 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Кипятильник электрический ATESY Фонтан АКНЭ-25 используется на предприятиях общественного питания и торговли для непрерывного приготовления кипятка для варки гарниров, овощей, сосисок,пельменей и других продуктов питания, а также для заваривания и приготовления горячих напитков, стерилизации кухонной и столовой посуды, столовых приборов. Модель оснащена 1 трубчатый электронагревателем (ТЭНом), который осуществляет нагрев воды. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 430, внутренняя часть, состоящая из кипяточного сосуда и сборника кипятка - из нержавеющей стали AISI 304. Особенности: Подготавливает и раздает кипяток гарантированной температуры 98 °С Принцип действия: вода из водопроводной сети поступает в кипяточный сосуд, где расположен ТЭН, осуществляющий нагрев воды до температуры кипения, в процессе кипения вода поступает в сборник кипятка Кипяток из кипятыльника можно получить путем открывания крана, расположенного на корпусе Блок управления нагревом исключает возможность смешивания сырой воды с раздаваемым кипятком Специальная конструкция крышки не позволяет конденсату стекать на корпус кипятыльника Может быть установлен либо на имеющиеся столы, либо на специальную подставку (приобретается отдельно)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	24097
Производитель	ATESY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	370x420x360
Гарантия, мес	12
Исполнение	Проточный
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3
Производительность, л/час	25
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Объем емкости, л	4
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	11
Вес в упаковке, кг	13
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	420x340x360
Упаковка	гофрокороб
Код производителя	20497
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

Дополнительные характеристики: Объем: Кипятильный сосуд: 4 л Сборник кипятка: 2 л Время нагрева воды до кипения: 10 мин. Давление воды в водопроводной сети: от 50 до 600 кПа	
--	--