

**Шкаф шоковой заморозки POLAIR
CR10-G**



(Цена со склада в г.Москва)

372 595 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Шкаф шоковой заморозки POLAIR CR10-G предназначен для быстрого охлаждения, замораживания и дальнейшего хранения различных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Режимы: Охлаждение (мягкое / быстрое) Замораживание (мягкое / быстрое) Хранение. Особенности: - 10 уровней универсальных направляющих для GN 1/1 или противней EN40x60 - хладагент - R404a; - Многофункциональная панель с увеличенным дисплеем - возможность сохранения и использования своих собственных программ - цельнозаливной пенополиуретаном корпус; - воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределения температуры внутри полезного объема - по завершении цикла охлаждения или заморозки шока переходят в режим поддержания температуры - автоматическая оттайка, горячим газом - направляющие - единая проволочная конструкция - ручка из нержавеющей стали по всей высоте двери - функция санитаризации (обеззараживания)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Код товара | 24546 |
| Производитель | POLAIR (Полаир) |
| Страна производитель | Россия |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Напряжение, в | 220 |
| Энергопотребление, кВт | 1,55 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1670 |
| Внутренний объем, л | 280 |
| Количество секций | 1 |
| Количество уровней | 10 |
| Время заморозки за один цикл, мин | 240 |
| Время охлаждения за один цикл, мин | 90 |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Количество дверей | 1 |
| Размер противней, мм | GN 1/1 или 600x400 |
| Вес нетто, кг | 175 |
| Вес в упаковке, кг | 210 |
| Габариты в упаковке, мм (ШxДxВ) | 920x1000x1860 |
| Упаковка | гофрокороб на поддоне |
| Код производителя | 1143000d |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

рыбы - функция закаливания мороженого -
подогрев термошюпа - соответствует классу
защиты электроприборов IP24 Технические
характеристики: Температура охлаждения
продукта, °С: от +90 до +3 Время для
охлаждения 90 мин Температура
замораживания продукта, °С: от +90 до -18
Время для замораживания 240 мин Масса
продукта для охлаждения 35 кг Масса
продукта для замораживания 25 кг Толщина
стенки корпуса: 61 мм Температура в
камере до -40 °С