

**Пароконвектомат Abat ПКА  
10-1/1ВМ2-01 (автоматическая  
мойка)**



(Цена со склада в г.Москва)

**292 998 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2-01 предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена подсветкой, легкоъемным жировым фильтром, душем для мойки и дверью с двойным остеклением. Особенности: 110 собственных программ (до 4 этапов приготовления в каждой) 4 режима работы: Конвекция (от 30 до 270 °С) Пар (до 100 °С) Разогрев (от 30 до 160 °С) Регулировка влажности (от 0 до 100 %) Таймер от 1 минуты до до 9 часов 59 минут Панель управления на русском языке (мембранная клавиатура) Трехканальный температурный щуп Вентилятор с 5 скоростями вращения Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру Автоматическая мойка с 6 режимами Мойка с двумя типами моющих средств - жидкими и твердыми в виде таблеток Охлаждение слива Вентилируемая

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	24738
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °С	+30...+270
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	12,5
Ширина, мм	840
Глубина, мм	800
Высота, мм	1085
Количество уровней	10
Тип парообразования	инжекционный
Управление	электронное
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	140
Вес в упаковке, кг	190
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	950x920x1280
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	11000019106
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

дверь духовки для предотвращения ожога  
Двухходовой механизм открывания двери  
для защиты персонала от горячего пара  
Система закрывания двери "свободные руки"  
для простого закрывания двери одним  
движением Духовку можно мыть изнутри  
под струей воды Степень защиты  
камеры: IPX5 Дополнительные  
характеристики: Потребляемая мощность:  
12,5 кВт Количество воздушных ТЭНов: 3  
Номинальная нагрузка на гастроемкость: 3  
кг