

**Расстоечный шкаф
Тулаторгтехника РТПК-530 (под
печь)**



(Цена со склада в г.Москва)

44 354 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Шкаф для расстойки теста Тулаторгтехника РТПК-530 предназначен для эксплуатации в комплекте с конвекционными печами Тулаторгтехника (печь устанавливается сверху, на шкаф), но может быть использован и как отдельно стоящее технологическое оборудование.

Противни устанавливаются в камеру шкафа на кронштейны (уровни). Расстояние между кронштейнами (противнями), по высоте – 80 мм. Используя дополнительные кронштейны либо решётки, поставляемые в комплекте со шкафом, можно устанавливать в камеру посуду или противни любого меньшего размера. Кронштейны уровней, для установки противней, крепятся в пазах несущих профилей камеры шкафа. Для облегчения уборки камеры, кронштейны уровней можно снять и удалить из камеры. Внутри камеры, внизу установлен ТЭН. Равномерное распределение тепла в камерах шкафов происходит за счет естественной конвекции. Установка и автоматическое поддержание

необходимой температуры (от 20 до 90 С) в камере осуществляется терморегулятором. В закрытом положении дверки фиксируется магнитным замком. Противни в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Особенности: -Терморегулятор -Подсветка

-Дверь из огнеупорного стекла -Материал

корпуса: нержавеющая сталь -Регулируемые

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	25339
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	+20...+90
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,5
Ширина, мм	795
Глубина, мм	635
Высота, мм	850
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	8
Количество рядов уровней	1
Исполнение двери	стеклянная
Управление	электромеханическое
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Вес нетто, кг	51
Вес в упаковке, кг	86
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	930x765x1040
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

по высоте опоры -Для увлажнения в нижней части (над ТЭНом) предусмотрена емкость для воды с ручным заполнением водой