

**Плита индукционная 6-ти  
конфорочная Abat КИП-69П-3,5**



(Цена со склада в г.Москва)

**160 422 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Плита индукционная 6-ти конфорочная Abat (Абат) КИП-69П-3,5 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Особенности индукционной плиты КИП-69П-3,5: - стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм; - лицевая панель из нержавеющей стали; - крашенные подставка с полкой, боковые панели; - плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9"); - в обычном режиме при работе обеих конфорок потребляемая мощность каждой конфорки - 3,5 кВт, потребляемая мощность плиты - 21,0 кВт (6 x 3,5 кВт); - в обычном режиме при работе одной конфорки из пары ее потребляемая мощность - 3,5 кВт; - минимальный диаметр посуды - 115 мм; - максимальный диаметр посуды - 300 мм; - вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °С внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °С; - моющийся легкоъемный жирулавливающий фильтр; - защита от скачков напряжения; - в

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	25377
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	6
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	21
Ширина, мм	1220
Глубина, мм	900
Высота, мм	940
Способ установки	Напольная
Материал корпуса	Окрашенная сталь, лицевая часть нерж.
Управление	электромеханическое
Вес нетто, кг	116
Вес в упаковке, кг	164
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1345x1060x1108
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	71000019580
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

комплекте сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом. Режим работы: - режим нагрева мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева); - режим таймера по мощности (таймер от 1 мин до 180 мин); - режим таймера по температуре; Уровень мощности: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Температура: °C 60 80 100 120 140 160 180 200 240