

**Плита индукционная 6-ти
конфорочная Abat КИП-69П-5.0-01**



(Цена со склада в г.Москва)

276 540 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Плита индукционная 6-ти конфорочная Abat (Абат) КИП-69П-5,0-01 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Особенности индукционной плиты КИП-69П-5,0-01: - стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм; - лицевая панель из нержавеющей стали; - подставка с полкой, боковые стенки плиты из нержавеющей стали; - плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9"); - в обычном режиме при работе обеих конфорок потребляемая мощность каждой конфорки - 5,0 кВт, потребляемая мощность плиты - 30,0 кВт (6 x 5,0 кВт); - в обычном режиме при работе одной конфорки из пары ее потребляемая мощность - 5,0 кВт; - минимальный диаметр посуды - 115 мм; - максимальный диаметр посуды - 300 мм; - вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °С внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °С; - моющийся легкоосмываемый жироулавливающий фильтр; - защита

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	25380
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	6
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	30
Ширина, мм	1220
Глубина, мм	900
Высота, мм	940
Способ установки	напольный
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Управление	электромеханическое
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1345x1060x1108
Вес нетто, кг	120
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Вес в упаковке, кг	168
Код производителя	71000019582
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	700

от скачков напряжения; - в комплекте сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом. Режим работы: - режим нагрева мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева); - режим таймера по мощности (таймер от 1 мин до 180 мин); - режим таймера по температуре; Уровень мощности: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Температура: °C 60 80 100 120 140 160 180 200 240	
--	--