

Плита индукционная 2-х  
конфорочная Abat КИП-29П-3,5-01



(Цена со склада в г.Москва)

**90 200 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Плита индукционная 2-х конфорочная Abat (Абат) КИП-29П-3,5-01 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Особенности индукционной плиты КИП-29П-3,5-01: - стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм; - лицевая панель из нержавеющей стали; - подставка с полкой, боковые стенки плит из нержавеющей стали; - плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9"); -

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Код товара                      | 25382                             |
| Производитель                   | Abat (Чувашторгтехника)           |
| Страна производитель            | Россия                            |
| Гарантия, мес                   | 12                                |
| Количество конфорок             | 2                                 |
| Духовой шкаф                    | нет                               |
| Напряжение, в                   | 220                               |
| Энергопотребление, кВт          | 7                                 |
| Ширина, мм                      | 448                               |
| Глубина, мм                     | 900                               |
| Высота, мм                      | 940                               |
| Способ установки                | напольный                         |
| Материал корпуса                | нержавеющая сталь                 |
| Управление                      | электромеханическое               |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 990x530x1110                      |
| Вес нетто, кг                   | 52                                |
| Упаковка                        | ящик из ДВП на деревянном поддоне |
| Вес в упаковке, кг              | 92                                |
| Код производителя               | 71000019985                       |
| Статус в Москве                 | под заказ                         |
| Стоимость доставки по Москве    | 700                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>в обычном режиме при работе обеих конфорок потребляемая мощность каждой конфорки - 3,5 кВт, потребляемая мощность плиты - 7 кВт (2 x 3,5 кВт); - в обычном режиме при работе одной конфорки из пары ее потребляемая мощность - 3,5 кВт; - минимальный диаметр посуды - 115 мм; - максимальный диаметр посуды - 300 мм; - вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °С внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °С; - моющийся легкосъемный жироулавливающий фильтр; - защита от скачков напряжения; - в комплекте сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом. Режим работы: - режим нагрева мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева); - режим таймера по мощности (таймер от 1 мин до 180 мин); - режим таймера по температуре; Уровень мощности: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Температура: °С 60 80 100 120 140 160 180 200 240</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|