

Плита индукционная 2-х
конфорочная Abat КИП-29П-5,0



(Цена со склада в г.Москва)

95 590 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Плита индукционная 2-х конфорочная Abat (Абат) КИП-29П-5,0 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Особенности индукционной плиты КИП-29П-5,0: - стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм; - лицевая панель из нержавеющей стали; - крашенные подставка с полкой, боковые панели; - плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9"); - в обычном режиме при

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	25383
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	2
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	10
Ширина, мм	448
Глубина, мм	900
Высота, мм	940
Способ установки	напольный
Материал корпуса	окрашенная сталь, лицевая часть нерж.
Управление	электромеханическое
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	990x530x1110
Вес нетто, кг	53
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Вес в упаковке, кг	93.1
Код производителя	71000019532
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

работе обеих конфорок потребляемая мощность каждой конфорки - 5,0 кВт, потребляемая мощность плиты - 7 кВт (2 x 5,0 кВт); - в обычном режиме при работе одной конфорки из пары ее потребляемая мощность - 5,0 кВт; - минимальный диаметр посуды - 115 мм; - максимальный диаметр посуды - 300 мм; - вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °C внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °C; - моющийся легкоъемный жироулавливающий фильтр; - защита от скачков напряжения; - в комплекте сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом. Режим работы: - режим нагрева мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева); - режим таймера по мощности (таймер от 1 мин до 180 мин); - режим таймера по температуре; Уровень мощности: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Температура: °C 60 80 100 120 140 160 180 200 240