

**Плита индукционная 4-х
конфорочная Abat КИП-49П-5,0**



(Цена со склада в г.Москва)

160 693 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Плита индукционная 4-х конфорочная Abat (Абат) КИП-49П-5,0 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда. Особенности индукционной плиты КИП-49П-5,0: - стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм; - лицевая панель из нержавеющей стали; - крашенные подставка с полкой, боковые панели; - плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9"); - в обычном режиме при работе обеих конфорок потребляемая мощность каждой конфорки - 5,0 кВт, потребляемая мощность плиты - 20 кВт (4 x 5,0 кВт); - в обычном режиме при работе одной конфорки из пары ее потребляемая мощность - 5,0 кВт; - минимальный диаметр посуды - 115 мм; - максимальный диаметр посуды - 300 мм; - вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °С

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	25387
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	4
Духовой шкаф	нет
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	20
Ширина, мм	840
Глубина, мм	900
Высота, мм	940
Способ установки	Напольная
Материал корпуса	Окрашенная сталь, лицевая часть нерж.
Управление	электромеханическое
Вес нетто, кг	85
Вес в упаковке, кг	125
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1060x960x1108
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	71000019982
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °С; - моющийся легкоосъемный жироулавливающий фильтр; - защита от скачков напряжения; - в комплекте сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом. Режим работы: - режим нагрева мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева); - режим таймера по мощности (таймер от 1 мин до 180 мин); - режим таймера по температуре; Уровень мощности: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Температура: °С 60 80 100 120 140 160 180 200 240