

Моноблок потолочный  
среднетемпературный Полюс MMR  
113 (МСп 109)



(Цена со склада в г.Москва)

**26 282 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Моноблок потолочный среднетемпературный Полюс MMR 113 (МСп 109) - это холодильная машина, используемая для охлаждения продовольственных и непродовольственных товаров в холодильных камерах объемом от 5,5 до 11м<sup>3</sup>. Компактный холодильный моноблок потолочной серии Полюс MMR 113 (МСп 109) отличается относительной простотой монтажа и обслуживания, поставляется заправленным и полностью готовым к работе. Потолочный моноблок Полюс MMR 113 (МСп 109) укомплектован выносным пультом управления, который может быть установлен практически в любом удобном для персонала месте. Главным преимуществом потолочного моноблока Полюс MMR 113 (МСп 109) является его способ установки. Данная модель устанавливается в предварительно вырезанное отверстие в потолочной панели холодильной камеры. Такая компоновка позволяет существенно экономить свободное пространство вокруг холодильной камеры. В зависимости от условий эксплуатации среднетемпературный потолочный моноблок Полюс MMR 113 способен охлаждать внутренний объем холодильной камеры, поддерживая температурный режим в диапазоне от -5 до +5°C, при температуре окружающей среды

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	1248
Производитель	ПОЛЮС (POLUS)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	490x490x665
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-5...+5
Напряжение, в	220
Способ установки	Потолочный
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Энергопотребление, кВт/сутки	12
Управление	электронный блок
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	есть
Зимняя опция	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Вес нетто, кг	55
Вес в упаковке, кг	65
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1050x530x920
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	снят с производства
Стоимость доставки по Москве	600

от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%. Особенности Холодильный агрегат Danfoss, L`Unite Hermetique Хладагент R404a Стандартная комплектация Комплектующие испарительного блока: испаритель вентилятор обдува испарителя; ванночка сбора конденсата; ТЭН оттайки испарителя. Комплектующие компрессорно-конденсаторного блока: медно-алюминиевый конденсатор; компрессор (фреон R404a); вентилятор обдува конденсатора; фильтр-осушитель; ванночка для сбора и выпаривания конденсата контроллер и выносной пульт. Опции (приобретаются дополнительно) шумоизоляционный корпус цветное решение, отличное от стандартного система сетевого мониторинга