

**Моноблок низкотемпературный
Полюс MLR 109 (МНп 108)**



(Цена со склада в г.Москва)

26 760 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Моноблок потолочный низкотемпературный Полюс MLR 109 (МНп 108) - это холодильная машина, используемая для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продовольственных и непродовольственных товаров в холодильных камерах объемом от 6 до 11,8м³. Компактный холодильный моноблок потолочной серии Полюс MLR 109 (МНп 108) отличается относительной простотой монтажа и обслуживания, поставляется заправленным и полностью готовым к работе. Потолочный моноблок Полюс MLR 109 (МНп 108) укомплектован выносным пультом управления, который может быть установлен практически в любом удобном для персонала месте. Главным преимуществом потолочного моноблока Полюс MLR 109 (МНп 108) является его способ установки. Данная модель устанавливается в предварительно вырезанное отверстие в потолочной панели холодильной камеры. Такая компоновка позволяет существенно экономить свободное пространство вокруг холодильной камеры. В зависимости от условий эксплуатации низкотемпературный потолочный моноблок Полюс MLR 109 способен охлаждать внутренний объем холодильной камеры, поддерживая температурный режим в диапазоне от -5 до +5°C, при температуре окружающей среды

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1250
Производитель	ПОЛЮС (POLUS)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	490x490x665
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	не выше -18
Напряжение, в	220
Способ установки	Потолочный
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Энергопотребление, кВт/сутки	19
Управление	электронный блок
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	есть
Зимняя опция	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Вес нетто, кг	64
Вес в упаковке, кг	74
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1050x530x920
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	снят с производства
Стоимость доставки по Москве	600

от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%. Особенности Холодильный агрегат Danfoss, L`Unite Hermetique Хладагент R404a Стандартная комплектация Комплектующие испарительного блока: испаритель вентилятор обдува испарителя; ванночка сбора конденсата; ТЭН оттайки испарителя. Комплектующие компрессорно-конденсаторного блока: медно-алюминиевый конденсатор; компрессор (фреон R404a); вентилятор обдува конденсатора; фильтр-осушитель; ванночка для сбора и выпаривания конденсата контроллер и выносной пульт. Опции (приобретаются дополнительно) шумоизоляционный корпус цветное решение, отличное от стандартного система сетевого мониторинга	
---	--