

**Пароконвектомат Apach Cook Line
AP20QT**



(Цена со склада в г.Москва)

924 271 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат Apach Cook Line AP20QT предназначен для приготовления широкого ассортимента кулинарных изделий, а также для выпечки и разогрева уже готовой продукции. Сочетает в себе сразу несколько видов устройств, предназначенных для тепловой обработки продуктов, что позволяет существенно экономить финансы и занимаемую площадь на кухне. Рекомендуется к применению в ресторанах, кафе, пекарнях и других учреждениях общественного питания.

Программирование: • Встроенная память на 120 программ — 40 предустановленных, 80 свободных • До 6 этапов приготовления в каждой программе
Функции: • Дельта-Т — измерение разницы между температурой внутри и снаружи продукта • Предварительный нагрев — достижение заданной температуры в камере перед началом процесса приготовления • Быстрое

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	26508
Производитель	Apach Cook Line
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	28,5
Ширина, мм	1090
Глубина, мм	940
Высота, мм	1900
Количество уровней	20
Тип парообразования	инжекционный
Управление	электронное
Размер противней, мм	GN 1/1 или 600x400
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	310
Вес в упаковке, кг	330
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1190x1140x2100
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Комплектация	вкатная тележка 20xGN 1/1
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

охлаждение — понижение температуры внутри камеры • Приготовление нескольких блюд к одному времени • Мультитаймер • Регенерация • Отложенный старт Особенности: • Вентиляторы с возможностью реверсивного вращения • 2 скорости вращения вентиляторов • Термощуп позволяет определять температуру внутри продукта • Электронная регулировка пароувлажнения • Сенсорная панель управления на базе FreeRTOS • емкостный экран 5" с разрешением 800×480 • Галогеновая лампа для освещения камеры • Регулировка вытяжки при помощи воздушного клапана с электроприводом • Встроенная автоматическая мойка (3 режима для разных степеней загрязнения) • USB-разъем (для импорта и экспорта программ готовки) Характеристики Расстояние между уровнями, мм: 70 !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.	
---	--