

**Шкаф шоковой заморозки Lainox
NEOG051**



(Цена со склада в г.Москва)

614 959 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOG051 используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м³ и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия. Режимы работы: Охлаждение Заморозка Медленное приготовление: 85 °С Подогрев: 65 °С Функция размораживания: от -18 °С до 3 °С Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности Особенности: 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения Функция установки времени и температуры Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	26520
Производитель	LAINOX (Лайнокс)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,1
Ширина, мм	790
Глубина, мм	720
Высота, мм	850
Количество секций	1
Количество уровней	5
Время заморозки за один цикл, мин	240
Время охлаждения за один цикл, мин	90
Расположение агрегата	нижнее
Количество дверей	1
Размер противней, мм	GN 1/1
Вес нетто, кг	86
Вес в упаковке, кг	101
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	810x740x1080
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

Пользовательский режим с записью новых рецептов USB-порт Функция НАССР архивирования данных Герметичный компрессор с воздушным охлаждением Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру Система оттайки горячим газом Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа Скругленная внутренняя облицовка Хладагент: R404a
Дополнительные характеристики: Мощность: Охлаждение: 1,4 кВт Нагрев: 0,5 кВт Потребляемая мощность: Охлаждение: 1,1 кВт Нагрев: 0,6 кВт Количество хладагента: 1 кг Толщина материала: Корпус: 0,6 мм Дверь: 0,8 мм Температура охлаждения продукта, °C: от +90 до +3 Время для охлаждения 90 мин Температура замораживания продукта, °C: от +90 до -18 Время для замораживания 240 мин Масса продукта для охлаждения 18 кг Масса продукта для замораживания 12 кг