

**Шкаф шоковой заморозки Lainox  
NEOG081**



(Цена со склада в г.Москва)

**813 413 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOG081 используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съёмными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м3 и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия. Режимы работы: Охлаждение Заморозка Медленное приготовление: 85 °С Подогрев: 65 °С Функция размораживания: от -18 °С до 3 °С Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности Особенности: 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения Функция установки времени и температуры Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти Пользовательский режим с записью новых рецептов USB-порт Функция НАССР архивирования данных Герметичный

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Код товара                         | 26523                 |
| Производитель                      | LAINOX (Лайнокс)      |
| Страна производитель               | Италия                |
| Гарантия, мес                      | 12                    |
| Напряжение, в                      | 220                   |
| Энергопотребление, кВт             | 2,108                 |
| Ширина, мм                         | 790                   |
| Глубина, мм                        | 820                   |
| Высота, мм                         | 1320                  |
| Количество секций                  | 1                     |
| Количество уровней                 | 9                     |
| Время заморозки за один цикл, мин  | 240                   |
| Время охлаждения за один цикл, мин | 90                    |
| Расположение агрегата              | нижнее                |
| Количество дверей                  | 1                     |
| Размер противней, мм               | GN 1/1                |
| Вес нетто, кг                      | 130                   |
| Вес в упаковке, кг                 | 147                   |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)    | 850x880x1475          |
| Упаковка                           | гофрокороб на поддоне |
| Статус в Москве                    | под заказ             |
| Стоимость доставки по Москве       | 700                   |

компрессор с воздушным охлаждением  
Запатентованная система подачи влаги в  
рабочую камеру Система оттайки горячим  
газом Высокоэффективный испаритель с  
функцией впрыска газа Скругленная  
внутренняя облицовка Хладагент: R404a  
Дополнительные характеристики: Мощность:  
Охлаждение: 2,108 кВт Нагрев: 1 кВт  
Потребляемая мощность: Охлаждение: 1,4  
кВт Нагрев: 1,1 кВт Толщина материала:  
Корпус: 0,6 мм Дверь: 0,8 мм Температура  
охлаждения продукта, °C: от +90 до +3  
Время для охлаждения 90 мин Температура  
замораживания продукта, °C: от +90 до -18  
Время для замораживания 240 мин Масса  
продукта для охлаждения 25 кг Масса  
продукта для замораживания 16 кг