

**Шкаф шоковой заморозки Lainox
NEOG081**



(Цена со склада в г.Москва)

840 442 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOG081 используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съёмными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м³ и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия. Режимы работы: Охлаждение Заморозка Медленное приготовление: 85 °С Подогрев: 65 °С Функция размораживания: от -18 °С до 3 °С Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности Особенности: 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения Функция установки времени и температуры Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти Пользовательский режим с записью новых рецептов USB-порт Функция НАССР архивирования данных Герметичный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	26523
Производитель	LAINOX (Лайнокс)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2,108
Ширина, мм	790
Глубина, мм	820
Высота, мм	1320
Количество секций	1
Количество уровней	9
Время заморозки за один цикл, мин	240
Время охлаждения за один цикл, мин	90
Расположение агрегата	нижнее
Количество дверей	1
Размер противней, мм	GN 1/1
Вес нетто, кг	130
Вес в упаковке, кг	147
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	850x880x1475
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

компрессор с воздушным охлаждением
Запатентованная система подачи влаги в
рабочую камеру Система оттайки горячим
газом Высокоэффективный испаритель с
функцией впрыска газа Скругленная
внутренняя облицовка Хладагент: R404a
Дополнительные характеристики: Мощность:
Охлаждение: 2,108 кВт Нагрев: 1 кВт
Потребляемая мощность: Охлаждение: 1,4
кВт Нагрев: 1,1 кВт Толщина материала:
Корпус: 0,6 мм Дверь: 0,8 мм Температура
охлаждения продукта, °C: от +90 до +3
Время для охлаждения 90 мин Температура
замораживания продукта, °C: от +90 до -18
Время для замораживания 240 мин Масса
продукта для охлаждения 25 кг Масса
продукта для замораживания 16 кг