

**Овощерезка LILOMA VC 55 MF (5  
дисков)**



(Цена со склада в г.Москва)

**50 305 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Овощерезка LILOMA VC 55 MF используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезки сырых и отварных овощей и дальнейшего использования их в качестве ингредиентов для приготовления салатов, гарниров и другого. Модель оснащена вентилируемым малошумным двигателем и переключателем низкого напряжения 24 В. Особенности: Все компоненты выполнены из материалов, пригодных для работы с пищевыми продуктами и могут быть легко отсоединены для быстрой очистки

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Код товара                        | 26878   |
| Производитель                     | LILOMA  |
| Страна производитель              | Италия  |
| Габариты, мм (ДхШхВ)              | 500x250x490                                       |
| Гарантия, мес                     | 12  |
| Исполнение                        | Электрическая                                     |
| Напряжение, в                     | 220   |
| Энергопотребление, кВт            | 0,55  |
| Способ установки                  | Настольная  |
| Функция протирки                  | нет   |
| Количество скоростей              | 1   |
| Материал корпуса                  | Алюминий  |
| Производительность, кг/час        | 150   |
| Управление                        | электромеханическое                               |
| Скорость вращения привода, об/мин | 270   |
| Вес нетто, кг                     | 25  |
| Вес в упаковке, кг                | 29  |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)   | 550x320x550                                       |
| Упаковка                          | гофрокороб  |
| Комплектация                      | диск-слайсер - 2 и 4 мм, диск-терка - 3, 5 и 7 мм |
| Статус в Москве                   | в наличии   |
| Стоимость доставки по Москве      | 700   |

Устройство соответствует стандартам качества, гигиены и безопасности Диаметр загрузочного отверстия: 64 мм