

**Вакуумный упаковщик бескамерный
LAVA V.300 PREMIUM**



(Цена со склада в г.Москва)

50 641 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Вакуумный упаковщик бескамерный LAVA V.300 PREMIUM используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для вакуумной упаковки продуктов питания, жидкости, готовых блюд и не пищевых товаров. Его главная особенность — отсутствие рабочей камеры, откачка происходит непосредственно из вакуумного пакета. Аппарат требует минимального времени на подготовку к работе. Ввиду минимальных размеров и массы, он обладает высокой мобильностью. Для упаковки рекомендовано использовать только специальные гофрированные вакуумные пакеты с микроканалами, по которым воздух выкачивается из пакета. Глубина откачки вакуума при использовании аппарата LAVA составляет более 94%, что является лучшим показателем в сегменте бескамерных моделей упаковщиков. Вакуумная упаковка существенно замедляет рост бактерий, приводящих к порче продуктов, улучшает вкусовые качества продуктов (дозревание в упаковке), сохраняет влагу и все полезные вещества продукта, существенно увеличивает срок хранения продуктов на кухнях ресторанов и на складах магазинов. Особенности: Технология LCS (Lava Close System): не требуется механического нажатия руками на крышку в процессе вакуумирования - крышка прижимается сама. Двойной шов Корпус из ударопрочного пластика Допускается интенсивная эксплуатация - до 1000 циклов подряд Съёмный уловитель жидкости для защиты вакуумного насоса Возможность запаивать пакеты толщиной до 200 мкм, фольгированные до 120 мкм Конструкция, облегчающая техническое

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	26890
Производитель	LAVA
Страна производитель	Германия
Габариты, мм (ДхШхВ)	410x230x98
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,5
Способ установки	Настольная
Способ упаковки	бескамерный
Производительность вакуумного насоса, м³/час	2.1
Длина сварной планки, мм	340
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Управление	электронное
Вес нетто, кг	4.4
Вес в упаковке, кг	5
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	440x240x120
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

обслуживание: пользователь может самостоятельно заменить уплотнения при износе; каждый элемент управления смонтирован отдельно, если переключатель выйдет из строя - не потребуются замены всей платы управления, как на других устройствах. Дополнительные характеристики: Переход в режим запайки: Автоматический Открытие крышки: Автоматическое Производительность: 35 л/мин Функция Control L* Индикация вакуумирования: Стрелочный манометр Максимальная длина шва: 340 мм Материал корпуса: ABS-пластик * Функция Control L (Позволяет устанавливать предельный уровень разряжения: вакуумирование происходит автоматически до достижения установленного давления. Функция используется при упаковке деликатных продуктов (свежая рыба, мягкие сыры, соленья и т.д.) - можно установить любое давление и избежать деформации продукта. Аппараты с такой функцией оснащены регулятором, который расположен на уловителе жидкости. Регулировка производится путем его поворота до достижения нужных показаний манометра.