

Вакуумный упаковщик бескамерный
LAVA V.333 PREMIUM



(Цена со склада в г.Москва)

71 463 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Вакуумный упаковщик бескамерный LAVA V.333 PREMIUM используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для вакуумной упаковки продуктов питания, жидкости, готовых блюд и не пищевых товаров. Его главная особенность — отсутствие рабочей камеры, откачка происходит непосредственно из вакуумного пакета. Аппарат требует минимального времени на подготовку к работе. Ввиду минимальных размеров и массы, он обладает высокой мобильностью. Для упаковки рекомендовано использовать только специальные гофрированные вакуумные пакеты с микроканалами, по которым воздух выкачивается из пакета. Глубина откачки вакуума при использовании аппарата LAVA составляет более 94%, что является лучшим показателем в сегменте бескамерных моделей упаковщиков. Вакуумная упаковка существенно замедляет рост бактерий, приводящих к порче продуктов, улучшает вкусовые качества продуктов (дозревание в упаковке), сохраняет влагу и все полезные вещества продукта, существенно увеличивает срок хранения продуктов на кухнях ресторанов и на складах магазинов. Особенности: Технология LCS (Lava Close System): не требуется механического нажатия руками на крышку в процессе вакуумирования — крышка прижимается сама. Тройной шов Корпус из ударопрочного пластика Допускается интенсивная эксплуатация - до 1000 циклов подряд Съёмный уловитель жидкости для защиты вакуумного насоса Возможность запаивать пакеты толщиной до 200 мкм, фольгированные до 120 мкм Конструкция, облегчающая техническое обслуживание: пользователь может

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	26891
Производитель	LAVA
Страна производитель	Германия
Габариты, мм (ДхШхВ)	430x275x110
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,8
Способ установки	Настольная
Способ упаковки	бескамерный
Производительность вакуумного насоса, м³/час	2.1
Длина сварной планки, мм	340
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Управление	электронное
Вес нетто, кг	6.4
Вес в упаковке, кг	7
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	460x290x160
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

самостоятельно заменить уплотнения при износе; каждый элемент управления смонтирован отдельно, если переключатель выйдет из строя - не потребуются замены всей платы управления, как на других устройствах.

Дополнительные характеристики: Переход в режим запайки: Автоматический Открытие крышки: Автоматическое Производительность: 35 л/мин Функция Control L* Индикация вакуумирования: Стрелочный манометр Максимальная длина шва: 340 мм Материал корпуса: ABS-пластик * ФункцияControl L (Позволяет устанавливать предельный уровень разряжения: вакуумирование происходит автоматически до достижения установленного давления. Функция используется при упаковке деликатных продуктов (свежая рыба, мягкие сыры, соления и т.д.) - можно установить любое давление и избежать деформации продукта. Аппараты с такой функцией оснащены регулятором, который расположен на уловителе жидкости. Регулировка производится путем его поворота до достижения нужных показаний манометра.