

**Автоматическая кофемашина LA
CIMBALI S30 CS10 Milk PS**



(Цена со склада в г.Москва)

1 427 035 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Суперавтоматическая кофемашина La Cimbali S30 CS10 предназначена для приготовления широкого спектра кофейных напитков и чая в кофейнях, барах и ресторанах. Модель оснащена сенсорной панелью управления. Компактные размеры позволяют разместить оборудование в заведениях с небольшой площадью. Панель выполнена из закаленного стекла, жернова кофемолки - из титана. Особенности: 24 / 12x2 / 8x3 / 4x6 дозировок для программирования напитков 2 дозировки для программирования кипятка. Запатентованная технология «Smart Boiler» обеспечивает постоянную максимальную подачу пара и воды. Milk Precision System - MilkPS (молочная помпа) позволяет: Приготовить слоистые напитки с помощью настройки последовательного пролива. Настроить температуру молока для каждого отдельного напитка (заявлен патент). Установить охладитель молока под прилавком. Система HQ Milk позволяет получать вспененное молоко с заданной температурой непосредственно в чашку.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	26984
Производитель	La Cimbali (Ла Чимбали)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Объем контейнера для воды, л	0.7
Регулировка крепости	есть
Приготовление капучино	есть
Встроенная кофемолка	есть
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	5.7
Вместимость бункера для зерен, г	2200
Регулировка степени помола	есть
Тип капучинатора	автоматический
Ширина, мм	370
Глубина, мм	620
Высота, мм	762
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	79
Вес в упаковке, кг	90
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	700x400x890
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

Система дозирования растворимых ингредиентов Система Perfect Grinding System (PGS) обеспечивает постоянный контроль и регулировку степени помола и дозировки Кран подачи пара Кран подачи кипятка 2 бойлера: для напитков и паровой 2 кофемолки-дозатора 2 емкости для зернового кофе Емкость для растворимых ингредиентов Ящик для кофейных отходов Панель с RGB-подсветкой Система автоматической промывки AWS Интегрированная двунаправленная система Wi-Fi позволяет обновлять программное обеспечение, настраивать рецепты и фоновые изображения USB-порт для загрузки изображений напитков, видеоклипов и заставок Дополнительные характеристики: Производительность: Эспрессо: 200 чашек/час Капучино (150 мл): 190 чашек/час Горячая вода (500 мл): 28 л/час Подогрев / вспенивание молока паром (500 мл): 26 л/час Объем бойлера: Для напитков: 0,7 л Паровой: 1,25 л Объем емкости: Для кофе: 1200 г + 1000 г Для растворимых ингредиентов : 2x 1000 г Диаметр кофейной группы: 44 / 50 мм Максимальное давление: Бойлер: 12 бар Паровой бойлер: 2,5 бар Максимальная температура: Бойлер: 133 °C ТПаровой бойлер: 133 °C Опции (приобретаются дополнительно): Запатентованный кран подачи пара Turbosteam с изолирующим наружным покрытием Cold Touch позволяет установить рецепты молока по температуре и уровню вспенивания