

**Вакуумный упаковщик Turbovac S40
PRO**



(Цена со склада в г.Москва)

368 124 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Вакуумный упаковщик Turbovac S40 PRO используется на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания для вакуумной упаковки продуктов питания, жидкости и готовых блюд, а также для упаковки медикаментов, продукции электронной и химической промышленности. При использовании данного устройства достигается более высокая степень вакуума, что продлевает срок годности пищевых продуктов. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304. В комплект поставки входят вставки для уменьшения объема рабочей камеры*. Функции: Функция "Мягкий обжим": для упаковки деликатных продуктов (свежая рыба, мягкие сыры, соленья) или продуктов с жесткими выступами, заключается в постепенном (медленном) впуске воздуха в камеру вакуумного упаковщика, таким образом, у пакета есть время, чтобы принять форму продукции Функция "Сохранение массы продукта" Особенности: 9 программ упаковки Двойной сварной шов Сенсорный контроль процесса вакуумирования с точностью до 0,1 атм** Низкое электропотребление Простота управления Прозрачная крышка для контроля процесса упаковки Дополнительные характеристики: Производительность: от 1 000 до 2 000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	26998
Производитель	TURBOVAC
Страна производитель	Нидерланды
Габариты, мм (ДхШхВ)	535x580x480
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,3
Способ установки	Настольная
Способ упаковки	камерный
Производительность вакуумного насоса, м³/час	21
Количество сварных планок в камере	1
Длина сварной планки, мм	420
Газонаполнение	нет
Термонож для обрезки пакета	опция
Внутренние размеры камеры, мм	420x370x180
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Длительность цикла, сек	15-25
Управление	электронное
Вес нетто, кг	57
Вес в упаковке, кг	63
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	550x580x470
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

кг/смену Цикл работы: от 15 до 25 сек. Максимальная высота упаковываемого продукта: 180 мм Размер сварочного шва: 2х3,5 мм Опции (приобретаются дополнительно): Функция газонаполнения*** Функция обрезки пакета: Аппараты S имеют двойной сварочный шов по умолчанию. Вместо двойного шва опционально можно заказать сварочный / обрезной шов: второй сваривающий нагревательный элемент заменяется на отрезной нагревательный элемент (тонкая нить), который плавит пакет насквозь и таким образом обрезает излишки пленки точно по шву. * Применимы в тех случаях, когда продукт не занимает весь объем камеры. Вставки используются для увеличения производительности оборудования (увеличивается скорость откачки воздуха из камеры).	
---	--