

**Льдогенератор BAR LINE
(SCOTSMAN) В 3008 WS**



(Цена со склада в г.Москва)

124 678 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Льдогенератор BAR LINE (SCOTSMAN) В 3008 WS предназначен для производства кубикового льда Bistrot в форме "наперстка" на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с антикоррозионной стойкостью. Оборудование работает на хладагенте R134a. Особенности: Улучшенная система распыления воды проста в очистке и менее подвержена образованию отложений минеральных солей и более эффективна, так как обеспечивает лучшее распыление воды Терморегуляторы размера кубика и контроля заполняемости бункера, которые гарантируют легкость настройки льдогенератора без необходимости демонтажа передней панели Передние воздушные жалюзи обеспечивают необходимый воздушный поток в критических условиях установки Новые дверные петли и крепежи, обеспечивающие плавное движение дверцы Изолированная дверца бункера и емкость для хранения льда минимизируют конденсацию воздуха и образование воды на поверхностях

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Код товара | 27371 |
| Производитель | BAR LINE (SCOTSMAN) |
| Страна производитель | Италия |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 390x515x640 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Напряжение, в | 220 |
| Энергопотребление, кВт | 0,320 |
| Охлаждение | водяное |
| Форма льда | пальчиковая |
| Производительность, кг/сутки | 28 |
| Бункер для льда | есть |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Вес нетто, кг | 31 |
| Вес в упаковке, кг | 37 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 460x580x760 |
| Упаковка | гофрокороб на поддоне |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 700 |

оборудования Новая конфигурация области подключения воды, позволяющая провести подключение подачи и слива воды сбоку и / или сзади Компактные размеры, упрощающие процесс установки в небольших пространствах
Дополнительные характеристики: Расход воды: 27 л/ч Вместимость бункера: 8,5 кг Температура воздуха окружающей среды: от 10 до 43 °С Температура воды: от 5 до 38 °С Давление воды: от 0,8 до 5 bar