

**Котел пищеварочный Abat  
КПЭМ-60-ОМР-ВК со сливным  
краном**



(Цена со склада в г.Москва)

**368 717 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Котел пищеварочный электрический с функциями перемешивания и ручного опрокидывания Abat (Абат) КПЭМ-60-ОМР-ВК со сливным краном предназначен для приготовления бульонов, первых, вторых и третьих блюд. Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА КПЭМ-60-ОМР-ВК со сливным краном:** - цельнотянутый (без сварных швов) варочный сосуд из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304; - по запросу возможно изготовление варочного сосуда из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316; - корпус из аустенитной нержавеющей стали AISI 304; - подставка на регулируемых опорах, оснащенная 4-мя передвижными колесами; - объем варочного сосуда 60 л; - опрокидывание с помощью ручного привода; - электронная панель управления (мембранная клавиатура); - температура приготовления продукта до +125 °С; - кран залива воды в варочный сосуд; - откидная крышка фиксируется в верхнем положении; - легкосъемный миксер - сливной кран d 40 мм

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКСЕРА КОТЛА КПЭМ-60-ОМР-В** - жесточенная конструкция

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	27854
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °С	+125
Исполнение	С опрокидыванием
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	10,3
Длина, мм	783
Ширина, мм	1086
Высота, мм	1204
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Объем емкости, л	60
Кран слива	есть
Миксер	есть
Опрокидывание	ручное
Управление	электронное
Подключение к водопроводу	есть
Время разогрева до рабочей температуры, мин	50
Скорость вращения привода, об/мин	120
Возможность программирования	не предусмотрена
Вес нетто, кг	168
Диаметр котла, мм	425
Упаковка	ящик из оргалита
Код производителя	11000006650
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

- толщина ребер 3 мм; - нижний привод; - плавная регулировка скорости вращения от 0 до 120 об/мин; - реверс. РЕЖИМЫ РАБОТЫ МИКСЕРА КОТЛА КПЭМ-60-ОМР-ВК со сливным краном: - «Вперед»; - «Вперед - Назад». Благодаря жесткой конструкции, плавной регулировке скорости вращения миксера и функции реверса в котлах серии ОМР-В можно перемешивать и взбивать практически любые продукты. Миксер можно легко снять, если необходимости в перемешивании продукта нет. РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОТЛА КПЭМ-60-ОМР-ВК со сливным краном: - Слабый - "1"; - Средний - "2"; - Сильный - "3".