

Конвекционная печь Abat КПП-4П



(Цена со склада в г.Москва)

95 550 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь КПП-4П программируемая с инжекционным пароувлажнением предназначена для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания. Вместимость одной камеры - 4 противня размером 460х330 мм. (в комплект не входят). Диапазон регулировки температуры +50...+270С. Аварийный терморегулятор на +320С. Электронная панель управления позволяет программировать время и температуру приготовления, а так же периодичность впрыска воды в камеру, программирование до 4-х этапов приготовления, 99 программ. Возможно приготовление продуктов в ручном режиме. Скругленные углы камеры печи и реверсивный вентилятор позволяют добиться превосходного результата при приготовлении блюд. Легкосъемные направляющие обеспечивают легкое обслуживание и эксплуатацию изделия. Камера оснащена лампой подсветки и концевым микровыключателем, отключающим вентилятор при открытой дверке. Печь изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Устанавливается на расстоечный шкаф ШРТ-8-01 или на подставку ПК-8-01. Возможна установка одной печи на другую.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1516
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+50...+270
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3,5
Ширина, мм	625
Глубина, мм	765
Высота, мм	514
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	4
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электронное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	460х330
Реверс вентилятора	есть
Противней в комплекте, шт	в комплект не входят
Помпа	нет
Пароувлажнение	инжекционное
Вес нетто, кг	45
Вес в упаковке, кг	65
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	870х755х690
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Комплектация	Противни в комп
Код производителя	11000009802
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700