

Рожковая кофемашина NUOVA
SIMONELLI APPIA LIFE 1GR V 220V
высокая группа автомат белая



(Цена со склада в г.Москва)

255 018 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Автоматическая кофемашина Nuova Simonelli Appia Life 1Gr V с термокомпенсированной группой используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо и капучино. Высокая группа позволяет упростить и ускорить процесс приготовления кофе на вынос. Модель оснащена паровым краном с системой PUSH&PULL и краном для подачи горячей воды. Паровой кран выполнены из нержавеющей стали, основание и боковые панели - из пластика ABS, задняя панель со вставкой - из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали. Бойлер изготовлен из меди с теплоизоляцией Drytex Thermal, позволяющей существенно снизить затраты на электроэнергию. Комплектация: Загрузочный шланг 3/8 Шланг для слива Ø25 мм длиной 150 мм Рожок подачи: 2 шт Корзинка двойная Корзинка одинарная Слепой фильтр Пружинки для корзины Двойной носик Одинарный носик Пластиковый темпер Подставки под группы для чашек эспрессо Особенности: Автоматическое дозирование кофе, кипяток и пара Возможность одновременного

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	28234
Производитель	NUOVA SIMONELLI
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Тип кофемашины	одноразовая
Приготовление капучино	есть
Исполнение	Автоматическая
Встроенная кофемолка	нет
Тип применяемого кофе	молотый
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,9
Объем бойлера, л	5
Ширина, мм	404
Глубина, мм	545
Высота, мм	498
Используется с диском	0
Материал корпуса	Нержавеющая сталь/ABS
Максимальная высота стакана, мм	140
Цвет	белый
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	33
Вес в упаковке, кг	41
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	604x745x698
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

приготовления двух чашек в одной группе Система предварительного заваривания SIS гарантирует идеальную экстракцию при неправильной трамбовке кофе Бойлер с предохранительным клапаном, реле давления и антивакуумным клапаном Система автоматического заполнения бойлера Прессостат Программа автоматической очистки Гидравлическая система: встроенная волюметрическая помпа, манометр давления бойлера и насоса и индикатор уровня воды Зеркальце автоматического вида позволяет видеть экстракцию, состояние сеточки и прокладки группы Высокая ежедневная производительность Пониженное энергопотребление Опции (приобретаются дополнительно): Холодный паровой кран Cool Touch Программируемый электрический подогреватель чашек Система автоматического приготовления молочной пены "Easycream"	
--	--