8(800)550-91-79

Рожковая кофемашина NUOVA SIMONELLI APPIA LIFE 1GR V 220V



(Цена со склада в г.Москва)

272 580 py6

Мы осуществляем доставку по всей России





Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Автоматическая кофемашина Nuova Life Simonelli Appia термокомпенсированной группой используется предприятиях на общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо и капучино. Высокая группа позволяет упростить и ускорить процесс приготовления кофе на вынос. Модель оснащена паровым краном с системой PUSH&PULL и краном для подачи горячей воды. Паровой кран выполнены из нержавеющей стали, основание и боковые панели - из пластика ABS, задняя панель со вставкой - из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали. изготовлен Бойлер ИЗ меди Drytex Thermal. теплоизоляцией позволяющей существенно снизить затраты на электроэнергию. Комплектация: Загрузочный шланг 3/8 Шланг для слива ø25 мм длиной 150 мм Рожок подачи: 2 шт Корзинка двойная Корзинка одинарная Слепой фильтр Пружинки для корзин Двойной носик Одинарный носик Пластиковый темпер Подставки под группы для чашек эспрессо Особенности: Автоматическое дозирование кофе, кипятка пара Возможность одновременного

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

28234 Код товара

NUOVA SIMONELLI Производитель

Страна производитель Италия Гарантия, мес 12

Тип кофемашины одногруппная

Приготовление капучино есть

Исполнение Автоматическая

Встроенная кофемолка нет

Тип применяемого кофе молотый

220 Напряжение, в Энергопотребление, кВт 1,9 Объем бойлера, л 404 Ширина, мм Глубина, мм 545 498 Высота, мм

Используется с диском

Материал корпуса Нержавеющая сталь/ABS

Максимальная высота стакана, 140

ММ

белый Цвет есть Подключение к водопроводу 33 Вес нетто, кг Вес в упаковке, кг 41

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 604х745х698 Упаковка гофрокороб Статус в Москве в наличии

700 Стоимость доставки по Москве

приготовления двух чашек в одной группе Система предварительного заваривания SIS гарантирует идеальную экстракцию при неправильной трамбовке кофе Бойлер с предохранительным клапаном, реле давления и антивакуумным клапаном Система автоматического заполнения бойлера Прессостат Программа автоматической очистки Гидравлическая система: встроенная волюметрическая помпа, манометр давления бойлера и насоса и индикатор уровня воды Зеркальце автоматического вида позволяет видеть экстракцию, состояние сеточки и прокладки группы Высокая ежедневная производительность Пониженное энергопотребление Опции (приобретаются дополнительно): Холодный паровой кран Cool Touch Программируемый электрический подогреватель чашек Система автоматического приготовления молочной пены "Easycream"