

Гриль для шаурмы АТЕSY
Шаурма-2-Газ-05-Н (с руч.
приводом)



(Цена со склада в г.Москва)

49 977 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Газовый гриль АТЕSY Шаурма-2-Газ-05-Н используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления мясной начинки популярного блюда шаурма (шаверма). Модель оснащена 2 газовыми горелками беспламенного горения. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 430, все элементы, контактирующие с пищей - из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Особенности: Ручной привод - вращение ножа с мясом осуществляется вручную. Возможность установки электропривода ЭПШ-01 (приобретается отдельно) для автоматического вращения ножа с мясом. Принцип действия заключается в том, что мясная нарезка, сформированная в цилиндр, насаживается на специальный нож, который вращается вокруг своей оси около газовых горелок - прожаренный слой мяса срезается остро заточенным ножом и сразу же используется для приготовления блюда. Возможность изменения расстояния между "мясным цилиндром" и газовыми горелками путем передвижения держателя ножа по штанге. Регулировка расстояния между ножом и горелками позволяет подобрать оптимальный режим приготовления продукта. Отдельное включение каждой горелки. Ручки на правой стороне корпуса позволяют регулировать величину

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Код товара | 28446 |
| Производитель | АТЕSY (Атеси) |
| Страна производитель | Россия |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 475x690x975 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Источник энергии | Газ |
| Исполнение | Без электропривода |
| Энергопотребление, кВт | 7.3 |
| Количество зон нагрева | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Загрузка продукта, кг | 20 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Вес в упаковке, кг | 22 |
| Упаковка | гофрокороб |
| Код производителя | 304366 |
| Статус в Москве | под заказ |
| Стоимость доставки по Москве | 600 |

открытия газовых кранов Датчик контроля пламени на каждой горелке - газ перекрывается автоматически в случае погасания горелки Быстрый съем и установка ножа Разборная конструкция ножа для облегчения мойки Работает от баллона со сжиженным газом по ГОСТ 20448-90 (С) Может быть использован как в помещении (при условии гарантированного проветривания и наличии вытяжной вентиляции), так и на открытом воздухе (при условии защиты установки от ветра и попадания на нее атмосферных осадков) Отличается высокой производительностью, простотой и надежностью в эксплуатации
Дополнительные характеристики: Диаметр вводного штуцера: 1/2" Номинальное давление газа: 2940 Па