

**Шкаф морозильный ARKTO F1,0-S  
(-18°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**133 918 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф холодильный низкотемпературный ARKTO F1,0-S (-18°C) имеет внутренний объем 1000л и предназначен для хранения замороженных продуктов питания в продовольственных магазинах и на предприятиях общественного питания. Модель оснащена электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации, морозильной камерой с распашными дверьми с короткой вертикальной ручкой. Вертикально ориентированный корпус выполнен из высококачественной оцинкованной стали с антикоррозийным полимерным покрытием белого цвета, термоизоляция - из пенополиуретана высокой плотности. Особенности: Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему Автоматическая оттайка испарителя с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов) Система испарения конденсата Контроллер: точные регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы ПЭН обогрева дверного проема ПЭН обогрева трубки слива конденсата Клавишный выключатель со

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	28493
Производитель	ARKTO
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	не выше -18
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,55
Ширина, мм	1440
Глубина, мм	675
Высота, мм	2055
Внутренний объем, л	1000
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Внутренняя обшивка	окрашенный металл
Расположение агрегата	верхнее
Количество дверей	2
Стандарт GASTRONORM	GN 1/1+ GN 2/4
Исполнение двери	глухая
Количество полок	10
Энергопотребление, кВт/сутки	12
Цвет	белый
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канапе	нет
Хладагент	R 290
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Перенавешивание двери	невозможно
Тип двери	распашная
Размер полки, мм	568,5x468
Вес нетто, кг	180
Вес в упаковке, кг	205
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1490x740x2195
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	101000079
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

светодиодным индикатором питания  
Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок  
Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания  
Клапан Шредера для удобства заправки хладагента  
Уплотнительные манжеты с магнитными доводчиками для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери  
Дверной замок Регулируемые по высоте резьбовые опоры для компенсации неровностей пола  
Вертикальная светодиодная подсветка внутреннего объема  
Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения  
Низкое энергопотребление  
Простое управление с помощью удобного меню  
Экологически безопасный хладагент R290  
Возможность использования стандартных гастроемкостей формата GN1/1 и GN2/4  
Степень защиты оболочки: IP20  
Дополнительные характеристики:  
Условия эксплуатации:  
Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 40 °С  
Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С: 80%  
Номинальная сила тока: 4 А  
Максимальная потребляемая мощность: Работа: 0,55 кВт  
Оттайка: 0,4 кВт  
Максимальная нагрузка на полку: 40 кг  
Полезный объем: 900 л  
Толщина стенки корпуса: 61 мм  
Шаг установки полок: 60 мм  
Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм